

# 工业门定制 恒晟伟业安防 太原4s店提升门

产品名称	工业门定制 恒晟伟业安防 太原4s店提升门
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

## 产品详情

《山西恒晟伟业安防科技有限公司》从事：工业门、卷帘门、车库门等综合装饰工程，是集科研开发、设计、施工、售后服务为一体的企业。如需详细了解，请来电咨询！

### 车库门的安装注意事项

- 1.安装时务必请安装职员对门体进行检查，只答应在平衡良好的门体上安装开门机，太原4s店提升门，否则可能造成严峻的后果。
- 2.门体正在运行时，严禁人或物体从门体下方通过，或在门体下方停留。
- 3.禁止在看不到门体运行情况的地方操纵遥控器，以免造成事故或车库门误开。
- 4.门体两侧水平导轨末端应加机械限位装置，4s店提升门定制，防止门体滑出。

《山西恒晟伟业安防科技有限公司》从事：工业门、卷帘门、车库门等综合装饰工程，是集科研开发、设计、施工、售后服务为一体的企业。如需详细了解，请来电咨询！

### 工业提升门安装对施工环境的要求

#### 1、地面

为保证工业提升门的安装精度和使用性能，在工业门安装之前要求将其所在地面处理为光滑水平面，门体两侧地面不平整度要小于 $\pm 3\text{MM}$ ，因为要使用膨胀螺栓固定工业提升门，所以安装施工的地面应质地坚实。

## 2、钢梁

安装工业提升门所用的钢梁，其材料厚度应在5毫米以上，承重能力不得低于700公斤，同时还要进行必要的防锈处理。钢梁与完工地面之间，按照图纸要求，其高度的误差不得大于 $\pm 3\text{MM}$ 。

## 3、电源

为了使用正常和检修方便，工业提升门应设置独立的工业门电源，4s店提升门定做，供电电缆应采用单组3 1.5平方毫米铜芯R 护套电缆，其中一根为保护地线。工业门的供电电缆应以隐蔽方式引至提升门上方横梁内侧右部，工业门定制，并留有一定接线余量可以接至横梁中部。

《山西恒晟伟业安防科技有限公司》从事：工业门、卷帘门、车库门等综合装饰工程，是集科研开发、设计、施工、售后服务为一体的企业。如需详细了解，请来电咨询！

### 工业门正确的使用规程

1、工业门的日常使用治理需铺排专人负责，遥控器与钥匙也应交付负责人治理，其它无关职员不得随意使用、控制工业门的运步履作。

2、工业厂房门的日常负责人正式上岗前需经由工业门厂家技术职员的培训，合格后方能负责日常使用。此外，使用前还需要当真阅读相关的产品仿单，按照仿单的要求来使用门体运动，以免误使用发生事故。

工业门定制-恒晟伟业安防-太原4s店提升门由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。山西恒晟伟业安防科技有限公司 (sx20205321.tz1288.com) 是从事“防火门窗,卷帘,工业门等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：常经理。