

三门峡防盗门批发零售 小区学校专用

产品名称	三门峡防盗门批发零售 小区学校专用
公司名称	洛阳市雅安门业有限公司
价格	280.00/平方
规格参数	品牌:洛阳雅安 型号:LYYA 产地:洛阳
公司地址	洛阳市西关黄梅路二运高层
联系电话	63490011 18638488886

产品详情

三门峡防盗门批发零售 小区学校专用

钢制防盗门（钢制入户门）的称为“钢制防盗安门”。它兼备防盗和安的性能。按照《防盗安门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开个38平方毫米的开口。并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门用锁。防盗门可以用不同的材料制作，但只有达到标准检测合格，取安防范产品准产证的门才能称为防盗门。执行标准：GB 17565-2007《防盗安门通用技术条件》。钢制防盗门技术性能：一、钢制防盗门外观1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤质防盗门伤。2) 铭标志应正、牢固、清晰。3) 防盗安门应有永久性防盗安别标记。4) 防盗安别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。5) 以宋体凹印形式永久固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm ± 100mm的位置上。

二、钢制防盗门板材及材质1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。2) 钢质板材厚度：a、门框按防盗安的乙、丙、丁别分别应选2.00mm、1.80mm、1.50mm；b、门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安的乙、丙、丁别分别1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm；c、甲防盗安门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙防盗安别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。家用防盗门选购注意事项，这几方面需要特别注意：在家装的时候，我们总会去关心室内的各项安全，有时却会忽略掉家庭中道安全防护——防盗门。防盗门是我们进门的道屏障，它既是隔离内部与外部空间的一种方式，也是保障室内安全的重要的一环。我相信，大家在选购防盗门时，都会提前做好功课，小编将给大家讲讲家用防盗门选购注意事项，这样能更好的保障朋友们选择适合家用的防盗门。一、注意看防盗门安全标志在购买任何产品的时候，一定要先看它的标识，防盗门也是如此，只有经过国家认可且受到批准的产品，才能足够放心。这些标有“防盗安全门”的标识一般都在内门面上角贴着，但如果上面写着金属门、钢质门、进户门、防火门，就不是防盗门，所以一定要注意。二、看家用防盗门等级防盗门优质与否也是有等级之分的，国标是GB17565-2007，其中把安全等级划分为“甲乙丙丁”4级。等级越高，你的防盗门的安全系数

就越高，无论是从门扇厚度还是从锁闭点都保持着高标准。

三、要根据家里门洞挑选防盗门尺寸很多朋友在挑选防盗门时，首先回去看防盗门的厚度，觉得越厚肯定越好，但是不一定越厚的门就越好，首先你要先搞清楚自家的门洞情况，再考虑安装怎样厚度与大小的防盗门！根据门洞空间来测量防盗门的大小与厚度。这也是大家需要注意的地方。在置换防盗门的过程，你要先搞清楚，需要购买的尺寸，而尺寸的大小要根据自家需要安装防盗门的空间位置来进行调整。防盗门的高度与宽度要根据门洞的高度与宽度的小值来计算。而厚度则要根据门洞值为标准。当然如果我们的门洞较为标准，这方面也十分好说，但也有很多时候，门洞的设计比较不规则，这种时候就需要因地制宜，根据一边的位置与宽度来进行调整，方便选购防盗门的尺寸与大小。四、注意家用防盗门的开门方向防盗门的选购方向，是大家经常容易忽略的地方，很多朋友在买完防盗门准备安装时，才发现，门的方向反了，再退回更换费事、费力、费时间。需要知道，防盗门一般又分为外开和内开两种，方向分为：外左开、外右开、内左开、内右开。

外左开，是人在室外面对门洞，铰链（合页）在左手边就是外左开。外右开，是人在室外面对门洞，铰链（合页）在右手边就是外右开。内左开，是人在室内面对门洞，铰链（合页）在左手边就是内左开。内右开，是人在室内面对门洞，铰链（合页）在右手边就是内右开。说白了就是首先说外开门，你要站在门外，面对门，锁具在左边，铰链在右边，这个就叫外右开。（因为是用右手开门）锁具在右边，铰链在左边，就叫外左开。（因为用左手开门）。内开门和外开门一样的，站在门外面对门，锁具在左边，铰链在右边，这个就叫内右，（用右手往里推）。锁具在右边，铰链在左边，就叫内左（用左手往里推）。五、注意看家用防盗门的铰链：注意防盗门的铰链是有内式和外式之分的。其实在我们选购过程中，我们要根据防盗门开门方向来选择防盗门铰链类型。内式防盗门铰链适合外开门，外式防盗门铰链适合内开门。选用外式防盗门铰链一定要注意铰链轴的直径，一般铰链轴直径需要大于12mm。