

福州白铁加工 福州白铁加工安装 华腾环保

产品名称	福州白铁加工 福州白铁加工安装 华腾环保
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

产品详情

风管道设备时的注意事项如下：

(1)对运送yi燃、yi爆气体的钢板风道，在风道联接法兰处应设备跨接线，并与静电接地网联接。

2)当水平风道高度在2m以上时，福州白铁加工安装，设备人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的设备人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物坠落伤人。

(3)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改变，双吊杆受力均匀。

通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：1) 针对非常复杂的工业建筑，在设计，各工种（暖通工程、建筑给排水，供电系统照明灯具与建筑工程专业）zui先应商议好室内空间隔开，定下每个管道的设计标高范畴。2) 处理各种各样通风管道相碰及融洽的标准，一般为：“小管让大管，有压让无压”。比如，自来水管管道与风管相碰，则理应自来水管管道转弯。冷、暖气管与下水管道相碰，则应更改冷、开水管道。通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：3) 工程施工前要机器设备主管的技术工程师，将各工种的管道，单线画在一张平面设计图上。每个管道用一种彩色笔。在各相交点处综合性其设计标高，看是不是有分歧之处，及时处理，将解决问题在安插以前。4) 以便降低项目投资，节约室内空间，减少楼高，一些铺设无倾斜度规定的管道，能够穿梁铺设（如饮用水管道，消防安全喷撒管道等）。

风管板厚的选择

板厚对风管的质量影响较大，为了保证风管的重量，要选用zui小板厚的风管，福州白铁加工厂，但是选用的过程还是和风管的尺寸和压力级别有关。在我国，大部分的金属风管采用的是热镀锌钢板和钢带，他的基体是冷轧低碳结构钢板，其抗拉强度 >270 ，延伸率 $>24\%$ ，厚度允许差值为 $d=0.6-1.2\text{mm}$ 范围内($\pm 0.07-0.13\text{mm}$)，因为我国的工业技术和检测技术与国外具有一定差距，国内采用的风管板厚要比国外标准大20%，但随着我国经济技术的不断发展，许多国内厂商已经有能力生产厚度均匀的优质板材，福州白

铁加工，因而在风管选择zui小板厚时，要选择误差范围小的钢板，以免造成钢材的浪费。

此外，从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。在正压风管系统的末端或负压风管的前端，往往可以采用低压风管，而接近风机的部位可以采用中压或高压风管。

福州白铁加工-福州白铁加工安装-华腾环保(推荐商家)由福州华腾环保有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州华腾环保有限公司(www.fzthb.cn) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!