

外墙机制岩棉复合板生产设备工作原理与结构图

产品名称	外墙机制岩棉复合板生产设备工作原理与结构图
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:机制 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

外墙机制岩棉复合板生产设备工作原理与结构图

复合岩棉板设备启动竖向铝材切割机盘和横着铝材切割机盘，复合型好的岩棉板水泥砂浆夹芯板机器设备会历经竖向-横着全自动切割成形，依据系统软件设置全自动计量检定规格，完成全自动流水线实际操作，复合型切割的板才在历经进料服务平台后由职工运输至晾干工棚开展吹干解决，及完成了岩棉板两面复合型水泥砂浆。复合岩棉板商品适用机械设备、工程建筑、船只的隔热、隔音降噪等。混合砂浆岩棉复合板产品工程施工及安裝便捷、环保节能成效显著，具备很高的特性价格对比。

外墙岩棉复合板设备新项目优点：1.运作靠谱、使用期长节能型 2.只需小量的售后维修服务
3.废边的回收再利用 4.高宽比自动化技术实际操作。

机制岩棉复合板生产设备商品一种岩棉板两面耐碱网格布环氧砂浆夹芯板包含由岩棉板原材料制成的板芯和两面由玻纤耐碱网格布和环氧砂浆层制成的保护层厚度，在其中，玻纤耐碱网格布包复在板芯外界，环氧砂浆层遮盖于玻纤耐碱网格布上。机制岩棉复合板设备流水线在复合岩棉板上合理提升了其耐热、耐火性能，增加其使用期，并且构造简易，便于营销推广。