

杭州壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家 壳牌润滑油

产品名称	杭州壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家 壳牌润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

壳牌（CAPRINUS XR内燃机油）船用柴油机油

壳牌多机能润滑油适用于在不同气候条件下工作的冲击型气动工具机械，包括在极低的环境温度条件下工作的气动机械如：凿岩机等。

1、可靠抗磨损与防腐蚀保护：

特殊添加剂可提供有效抗磨损性能，并且不会与轴承中软金属发生反应，提高机器的可靠性。

该配方还可增润滑油的防腐蚀性能，有助于延长轴承使用寿命。

2、保持系统效率：

该润滑油所选用的低粘度组分，有助于高速机械部件实现平稳运行，并可将摩擦所产生的热量降至最低。

应用：

1.轴承与循环系统：广泛适用于采用润滑油润滑的滑动轴承和滚动轴承的润滑系统。

2.高速轴：低粘度油品（ISO 2、5、和10）特别适用于润滑机床高速轴。

壳牌多宝CC透平油表现出优异的表面性质，即最小限度的泡沫形成和快速的空气释放特性，可以最大限度的降低空气夹带，并且将油品高速流动的影响降至最低。？

杰出的分水性能水污染在蒸汽轮机中非常常见，引起腐蚀和轴承润滑问题。壳牌多宝CC透平油因其杰出破乳特性，水分很容易的从润滑系统中排出，以减少腐蚀和早期磨损。良好的负荷承载能力油品不含灰分且无锌，能够减少齿轮和涡轮机零件的过度磨损，适用于带高负荷齿轮箱的透平机组，降低停机时间和维护保养成本。健康和安全的正确使用于所推荐的应用场合并保持良好的工业劳保和个人卫生水准时，壳牌中国/壳牌机油真假/壳牌统一/壳牌喜力不会造成健康和安全的伤害。有关产品健康和安全的进一步指导，成都壳牌润滑油，请查阅相关的壳牌产品安全数据手册。咨询壳牌多宝CC产品资料第2页共2

页涉及本介绍以外的产品应用，壳牌润滑油，请咨询壳牌业务代表。典型数据壳牌多宝CC Shell Turbo CC GEK 101941A ISO 32 规格 32 46 粘度 cSt @ 40oC cSt @ 100oC 粘度指数 28.8-35.2 >95 32 5.3 105 46

壳牌S5V100 2润滑脂比达润滑脂EP2 Shell Albida EP2 Grease 性能特点：

1. 具有良好稳定性，在剧烈振动条件下仍能长期保持稠度，可有效保护轴承。
 2. 良好的抗极压性能，确保杰出的承载能力。
 3. 滴点高，适用于高工作温度条件。
 4. 在高温下，使用寿命长。与普通锂基极压润滑脂相比，杭州壳牌润滑油，这款产品一般可延长五倍的上脂间隔。
 5. 有效防止零件/轴承受到腐蚀大大减少更换轴承的次数。
 6. 良好的泵送性。
 7. 不含铅和亚硝酸盐，使用更加安全。适用范围 适用于高温、重负荷条件下工作的轴承，如在以下机械：边铸机、振动筛、挖掘机、破碎机、滚筒运输机上使用轴承。适用的工作温度为-20 至+150 。
- 产品型号：shell gadus s5 v100 grease 壳牌佳度s5 v100是应用于中速滚动轴承并适用于严寒环境条件下的润滑脂产品。它在-50 的条件下具有非常低的启动和运行扭矩，因此非常适用于全天候润滑应用，例如低温室外风机和电机轴承的润滑。壳牌佳度s5 v100具有非常优秀的机械和热稳定性能，适用于轴承温度高达150 、要求换脂周期长的电机轴承、风扇和泵的润滑应用。产品说明：壳牌佳度s5 v100由合成基础油和锂符合皂基调配而成，含有抗氧化添加剂、ep极压添加剂和防锈添加剂。该产品还含有特殊的摩擦改进剂，非常适用于中高速轴承、锥轴承和柱轴承。杭州壳牌润滑油-壳牌润滑油供应厂家(在线咨询)-壳牌润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富祥润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。