

合肥壳牌润滑油 壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家

产品名称	合肥壳牌润滑油 壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

船舶油批发价【壳牌爱力能XL40润滑油】

技术规格

经过多年实际应用的检验，壳牌爱力能X润滑油在机器制造商和用户中享有极高的声誉，得到权威柴油机制造商的一致推荐。

· 壳牌爱力能T润滑油符合以下规格要求：API CF

典型数据壳牌爱力能40SAE粘度级别40运动粘度

40 mm² / s

100 mm² / s135

14粘度指数100密度 15 kg / l0.916闪点(闭口杯) 205倾点(不高于) -18总碱值(TBN) mg KOH / g40

性能特征

- 卓越的重油清净性能，对发动机的关键部件提供无与伦比的保护，南昌壳牌润滑油，防止积炭和重油污染；
- 超凡的热稳定性和氧化稳定性，可极有效的防止高温沉积的形成，油品寿命长久；
- 迅速中和酸性燃烧产物，合肥壳牌润滑油，保护铁基材料和有色金属材料长期不被腐蚀；
- 卓越的总碱值留存性，在长的换油周期内提供全程有效保护；

- 可与油水分离机配合使用。

壳牌得力士抗磨液压油的核心特点在于抗磨、延长使用寿命、提高能效。抗磨特性在液压系统中，液压泵作为核心部件所存在。液压泵的磨损及运行不流畅直接会导致系统效率低下，使用寿命大大缩短。得力士通过合成、无灰技术，壳牌润滑油，帮助液压泵提高抗磨性。延长使用寿命润滑油使用寿命时间越长，那就表示设备的维护需求就越少，从而保证设备的运行，大大减少维护成本。得力士作为合成油品，抗氧化抗变质能力优秀，因此使用寿命长。提高系统效率在保证自身在设备中流畅运行的同时，很大程度上使设备本身不间断运行，减少因设备停工所带来的损失，大大提高能效，减少运行成本。

技术规格

得力士T液压油获得如下认证：

- CINCINNATI P-68 (ISO 32)
- CINCINNATI P-70 (ISO 46)
- CINCINNATI P-69 (ISO 68)
- DENISON HF-0
- DENISON HF-1
- DENISON HF-2
- Eaton (Vickers) M-2950 S
- Eaton (Vickers) I-286 S

得力士T液压油满足如下标准要求

- 瑞典标准(Swedish Standard) SS 15 54 34 AM
- ISO 11158
- AFNOR NF-E 48-603

壳牌佳度S3 T460润滑脂是高性能润滑脂，用于低、中速工业轴承，特别适用于钢材连铸设备。

壳牌佳度S3

T460润滑脂采用矿物基础油和特殊聚脲基稠化剂，在高温下降低磨损、延长寿命并保持剪切稳定。

优质高温极压润滑脂 壳牌佳度S3 T460润滑脂是高性能润滑脂，用于低、中速工业轴承，特别适用于钢材连铸设备。该产品采用矿物基础油和特殊聚脲稠化剂，在高温下降低磨损、延长寿命并保持剪切稳定。

应用范围 壳牌佳度S3 T460润滑脂专为钢铁行业高温低速的连铸轴承配制，也可用于其他低速高温的轴承当中。实际应用证实佳度S3 T460能够减少轴承更换和集中润滑系统的维护，降低使用成本。性能特征 聚脲稠化剂的天然抗氧特性以及采用高粘度、高粘度指数、高度精制矿物油，是该产品具有极端工作条件下的优异高温性能，防止油脂硬化。使用极压添加剂为低速运行的轴承提供出众的边界润滑保护。得益于非金属皂基的使用，以及没有晶体和皂基的沉积从而导致过滤器和分配设备的堵塞，该产品在集中式润滑系统中有出色的表现，良好的抗腐蚀特性和抗水冲刷性能。运行温度范围

-10到150 ，福州壳牌润滑油，峰值温度可达180 参考 佳度S3 T460润滑脂在Voest Alpine和SMS

Demag等设备上有良好的应用。建议本文件未涉及的应用请咨询壳牌业务代表。健康与安全 壳牌佳度S3 T460按照推荐正确使用，遵守工业标准和个人卫生，不会产生重大的健康和安全危害。合肥壳牌润滑油-壳牌润滑油-壳牌润滑油供应厂家(查看)由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司 (www.fxrhy.com) 在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富祥润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐先生。