

# 南昌门禁 中丹视频监控厂家 小区人脸识别门禁厂家

产品名称	南昌门禁 中丹视频监控厂家 小区人脸识别门禁厂家
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

如果用户的手指在考勤机上没有反应或不灵敏，是什么原因，如何解决？

考勤机分为两类：首先一类是简单印刷类。

打孔时，原始记录的数据通过考勤机直接打印在卡上。  
卡上的记录时间是原始的出勤信息，并且起先一次用户无需事先进行任何培训。  
其次一种类型是存储类。

打卡时，原始记录的数据直接存储在考勤机中，然后由计算机收集和汇总，然后由软件处理，小区人脸识别门禁厂家，然后形成所需的考勤信息或查询或打印。

考勤信息灵活丰富，首先一次需要用户做一些预培训，逐步掌握所有功能。

- 1.用户手的指纹不清晰。在这种情况下，用户可以注册更多手指进行备份。当出席者验证指纹时，请尝试弄平指纹并用力一点。
- 2.指纹采集头不干净，有污迹或不完整的划痕。此时，有必要清洁收集头或更换指纹收集头。
- 3.手指太干，收集器无法检测到手指，并且手指可能会被水弄湿。
- 4.如果遇到无法使用指纹进行注册的个人用户，您还可以收集密码注册方法。

连接考勤机时发出“语音”声音的原因是什么？

- 答：1.使用RS232通讯时会出现这种现象。计算机的波特率与考勤机的波特率设置不一致。
- 2.在使用RS485通讯时，如果出现这种现象，则485转换器的通讯线可能接反或通讯线短路。

如果用户发现多台计算机的时间不统一，该如何解决？

答：由于环境差异，可能会导致网络中多台计算机的时间不一致，但是可以通过软件执行时间同步。

门禁系统的应用范围越来越广泛，门禁系统在应用方面有哪些要求呢

### 可靠性

门禁系统以预防损失、预防为主要目的，因此须具有极高的可靠性。一个门禁系统，在其运行的大多数时间内可能没有警情发生，因而不需要报警，出现警情需要报警的概率一般是很小的，但是如果在这的概率内出现报警系统失灵，常常意味着灾难的降临。因此，人脸识别工地门禁，门禁安防系统在设计、施工、使用的各个阶段，人脸门禁解决方案，须实施可靠性设计（冗余设计）和可靠性管理，以保证产品和系统的高可靠性。

### 认证

另外，在系统的设计、设备选取、调试、安装等环节上都严格执行国家或行业上有有关的标准，以及门有关安全技术防范的要求，产品须经过多项认证，且具有众多的典型用户，多年正常运行。

### 安全性

门禁及安防系统是用来保护人员和财产安全的，因此系统自身须安全。这里所说的高安全性，一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性，应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全，例如：设备和系统本身要能防高温、低温、温热、烟雾、霉菌、雨淋，并能防辐射、防电磁干扰（电磁兼容性）、防冲击、防碰撞、防跌落等，设备和系统的运行安全还包括防火、防雷击、防爆、防触电等；另一方面，南昌门禁，门禁及安防系统还应具有防人为破坏的功能，如：具有防破坏的保护壳体，以及具有防拆报警、防短路和开路等。

### 功能性

人们对门禁系统的应用已不局限在单一的出入口控制，而且还要求它不仅可应用于智能大厦或智能社区的门禁控制、考勤管理、安防报警、停车场控制、电梯控制、楼宇自控等，还可与其它系统联动控制等多种控制功能。

谈谈如何选择门禁系统

#### 一、极强抗破坏能力

门禁系统用来保护人员和财产安全，因此系统自身必须安全。这里所说的高安全性，一方面是指产品或系统的自然属性或准自然属性，应该保证设备、系统运行的安全和操作者的安全，例如：设备和系统本身要能抗高温、低温、湿热，并能防静电、抗干扰等；另一方面，门禁及安防系统还应具有防人为破坏

的功能，如：具有防拆报警等。

## 二、极强的稳定性

“稳定”是门禁系统选择的首要原则，应尽可能考虑居于地位的成熟的产品，经过多项认证，且具有众多的典型用户，多年正常运行，并在行业内得到高度认可。

南昌门禁-中丹视频监控厂家-小区人脸识别门禁厂家由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司（[www.jxzbtwy.com](http://www.jxzbtwy.com)）有实力，信誉好，在江西南昌的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中丹科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！