

电厂脱硫塔 选湖北裕久隆电除尘 电厂脱硫塔配件

产品名称	电厂脱硫塔 选湖北裕久隆电除尘 电厂脱硫塔配件
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

目前，玻璃纤维毡也已问世，长期工作温度为220℃，电厂脱硫塔厂家，短期耐温为250℃，可允许的过滤风速较大，电厂脱硫塔配件，比玻璃纤维织布更具优越性。

金属纤维滤布或滤毡，主要是由不锈钢纤维制成，也有金属纤维与一般纤维混纺制成的。金属纤维滤料大的优点是能耐高温，使用温度可达500~600℃，非常适宜在高过滤风速下处理高粉尘负荷的高温烟气。小型锅炉除尘器并且其过滤效率高，阻力小，易于清灰，而且耐磨性及耐腐蚀性好，其柔软性与尼龙相似。此外，还具有防静电，抗放射辐射等特性。但因其造价极高，电厂脱硫塔定制，故极少使用。

柔性电极湿式电除尘器

20世纪90年代末，美国俄亥俄州立大学提出了柔性电极湿式电除尘技术的概念，2003年美国Croll-Reynolds、FirstEnergy、SouthernEnvironmental公司和俄亥俄州立大学共同研究制作出*台实验装置。

湿式除尘器存在的问题，集中体现在集尘极材料和表面水膜分布不均匀引发的系列问题上，基于上述原因，我国最早由山东大学和国电环保院共同研发，开始了柔性绝缘疏水纤维织物用于湿式除尘器的研究工作，并于2012年在益阳300MW燃煤机组中完成工业化应用。

通过相关资料显示，耐腐蚀性优良的柔性绝缘疏水纤维织物通过润湿使其导电，可以形成水膜，并靠重力自流向与烟气分离，柔性织物材料作为收尘极布置成方形孔道(立式布置)，烟气沿孔道流过。

(1)湿式电除尘器的技术特点如下：

- 1)阳极具有重量轻、防腐性能好的特点。
- 2)绝缘疏水纤维本身的结构特性，有利于表面形成均匀水膜，利用从烟气中收集的酸液带出灰，实现自清灰，冲洗水量小。
- 3)阳极部件可组装拆卸，有利于后期的维护和更换。

电除尘器性能特点：

- 1、采用下进风，对含尘气体起到预收尘的作用，避免了含尘气体直接冲刷布袋，降低了含尘气体的粉尘浓度，延长了滤袋与脉冲电磁阀的寿命。
- 2、除尘器密封材料均采用耐高温材料。
- 3、清灰喷吹管采用加长型，使脉冲电磁阀远离高温烟气，避免脉冲电磁阀阀片高温受损。
- 4、滤袋采用耐高温滤袋，电厂脱硫塔，处理烟气温度 < 250 。
- 5、滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。
- 6、滤袋骨架采用圆形，减少了滤袋与骨架的磨擦，延长了滤袋的寿命，又便于卸袋。
- 7、采用上部抽袋方式，换袋时打开顶盖门，抽出骨架后即可换袋，改善了换袋操作条件。
- 8、清灰控制采用定时控制，按设定时间，每隔一个清灰周期，各排滤袋依次清灰一遍。

铸造厂电炉除尘器的组成

- 1、集尘罩及密封罩、侧吸罩等。
- 2、烟气进风管网及切换蝶阀。
- 3、电炉专用脉冲布袋除尘器。
- 3、出风管道及风机。
- 4、出风烟筒。

电厂脱硫塔-选湖北裕久隆电除尘-电厂脱硫塔配件由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbtlts.com）为客户提供“静电除尘器,电除尘器,电捕焦油器,除尘脱硫塔,湿式电除尘器”等业务，公司拥有“裕久隆”等品牌。专注于除尘设备等行业，在湖北襄樊有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。

