

# 高频焊接h型钢厂家 西安h型钢 陕西景冠有限公司

产品名称	高频焊接h型钢厂家 西安h型钢 陕西景冠有限公司
公司名称	陕西景冠物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区东元路16号平A17号
联系电话	18729536126

## 产品详情

焊接H型钢都是根据冷拉加工工艺做成的商品，它与焊接H型钢一样也是相对的产品质量检验规范，只能合格的商品才算是及格的。以便提升检测的精确性，必须留意些什么？

针对产出率的焊接H型钢必须分次机构工程验收，并且每次由不超20t的同级别、同直径焊接H型钢构成。有关商品工艺性能层面，不可有裂痕和部分缩颈；当作为预应力钢筋时，好是還是要逐根查验，才可以有充足的确保。

从每次焊接H型钢中提取二根建筑钢筋，每根取2个试件各自开展抗拉力和冷拔实验，若有一项实验结果不符合要求时，应另取二倍总数的试件改版各类实验。如仍有一个试件不过关，则该批焊接H型钢界定为不过关。此外，还必须测算焊接H型钢的屈服极限、抗压强度、延伸率三个指标值。

### 高频焊接H型钢:

将分流器端片（T型材、H59 - 1黄铜）两件与电阻片（厚1.5、宽20、长45，锰铜板）5片；以高频加热的方式；用铜磷专用焊料焊接；要求：钎焊过程 1min，重点解决：定位和焊接问题（以往钎焊过程采用气焊方法）。主要技术经济指标：焊后产品表面无氧化，焊接质量高于气焊；端片与电阻片焊接可靠，焊接无熔化及变形；保证分流器的电阻性能；生产效率提高两倍。

高频焊接轻型H型钢的技术特点是：（1）焊接速度快，可达到18 - 45m/分；（2）热影响小，容易控制H型钢变形；（3）可焊接不同材质组合的H型钢；（4）可实现微张力生产，减少焊接应力。技术水平：（1）截面尺寸精度高；（2）截面性能优良；（3）截面尺寸可按用户要求定制的特点。

H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面型材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点，已被广泛应用。H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，西安h型钢，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），高频焊接h型钢厂家，以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

欧标e799bee5baa6e79fa5e98193e78988e69d8331333433623061H型钢（HEA或HEB）材质为S275JR或ST44 - 2，h型钢厂家，各种尺寸型号，长度为6米，12米，或15米。有以下几种规格：

HEB100欧标H型钢，规格100\*100\*6\*10，重量20.4KG/米

HEB120欧标H型钢，规格120\*120\*6.5\*11，重量26.7KG/米

HEB140欧标H型钢，规格140\*140\*7\*12，重量33.7KG/米

HEB160欧标H型钢，规格160\*160\*8\*13，重量42.6KG/米

HEB180欧标H型钢，h型钢多少钱一吨，规格180\*180\*8.5\*14，重量51.2KG/米

HEB200欧标H型钢，规格200\*200\*9\*15，重量61.3KG/米

HEB220欧标H型钢，规格220\*220\*9.5\*16，重量71.5KG/米

HEB240欧标H型钢，规格240\*240\*10\*17，重量83.2KG/米。

高频焊接h型钢厂家-西安h型钢-陕西景冠有限公司(查看)由陕西景冠物资有限公司提供。陕西景冠物资有限公司（www.sxjgwz.com）位于陕西省西安市未央区东元路16号平A17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前陕西景冠在钢管中享有良好的声誉。陕西景冠取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。陕西景冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。