

护栏防撞等级 大丰交通设施有限公司 安顺防撞护栏

产品名称	护栏防撞等级 大丰交通设施有限公司 安顺防撞护栏
公司名称	重庆大丰交通设施制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市璧山区青杠工业园区滨河西路16号
联系电话	18723361333

产品详情

道路护栏注意事项

道路护栏注意事项：

- 1、在出厂前已按订货要求进行系列装配，产品运抵施工现场后仅需将各立柱的钢衬部位插入稳定底座，安顺防撞护栏，按使用用部门要求直线延长布设。
- 2、完成基本布设后使用专用螺栓将每段护栏妥为连接。
- 3、为提高护栏的抗风、防恶意移动，应将稳定底座与地面使用内胀栓在地面作固定。
- 4、接用户要求在护栏顶端固定安装反光器。
- 5、移动式铸铁座可采用道钉或膨胀螺丝对称锁定

防撞护栏在施工前的准备

首先，我们的安装师傅一定要认真仔细的看图纸，并且熟悉他。然后根据工地的要求还有当地的施工条件，结合自己本身的能力有多高，了解一下现场。

第二点，我们的工人一定要合理安排施工，并且要有一个施工进度计划。等于给自己设立一个目标，应该怎么样去完成短时间高质量的工作。

第三点，在工作开始前，我们需要准备哪些材料，一定要算计清楚，然后必须把材料备齐。材料一定要准备的充分，各个工作的施工地点都是应该设置一台发电机。因为运输的时候会用到。

波形护栏4.32米，安装时消耗16厘米，每边NET 4米。宽度31厘米，波纹深度为85毫米，厚到2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米和4毫米。波形护栏规格分为114毫米，直径140毫米，114适用于乡村道路，县乡道路和山区道路，省道。140适用于高速路。波形护栏分为4毫米和4.5毫米。底座70厘米，75厘米高地上。特定的列高的顾客，商店踏上。

波形护栏的分类

一般分为W型钢护栏由托管和防撞水平。按位置可分为路侧轨和中央预约屏障。S级护栏增强，适用于特别危险路段的公路边常见的路边W-梁护栏碰撞水平可以划分为B，A，SB，波形防撞护栏板，SA，防撞活动护栏，SS五级。

材质：Q235钢板，压力处理，是典型的冷弯型钢产品。

用途：大型停车场，景区，高速公路，省道，农村道路交通安全诸如碰撞公共工程项目。

产品特点：防腐性能，抗老化，高雅，安全，易于安装。

配送方式：公路运输，铁路运输。

护栏防撞等级-大丰交通设施有限公司-安顺防撞护栏由重庆大丰交通设施制造有限公司提供。“波纹钢综合管廊，旋转式防撞护栏，海绵城市，金属波纹管”就选重庆大丰交通设施制造有限公司（www.cqjtss.com），公司位于：重庆市璧山区青杠工业园区滨河西路16号，多年来，大丰交通设施坚持为客户提供好的服务，联系人：胡荣花。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大丰交通设施期待成为您的长期合作伙伴！