

# 胶带定制 冠昌包装 衢州胶带

产品名称	胶带定制 冠昌包装 衢州胶带
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

## 产品详情

杭州冠昌包装材料有限公司，成立于2012年，是日东（NITTO）胶带在华南地区的代理商。我司代理销售的胶带有电子电器绝缘胶带，双面粘合胶带，保护膜胶带，包装胶带，遮蔽胶带，分别用在铭板线束，胶带厂家，变压器，FPC，LCD，LED等业界。我司的方针是：提供优良的产品和服务，超客户要求。我们将承以往优良的传统，提高管理方法，和品质的管理诚意的为客户解决问题，为客户推荐\*\*\*的产品，和技术上的支持，上百种的胶带总有一款适合您，我司将以\*\*\*惠的价格，和高质量的产品期待您的来电，我司期待与您共同发展。

目前行业内大家都比较常用日东31B（NITTO NO31B-75）的测试胶带，主要用于硅油离型膜的残余黏着力测试和非硅离型膜的离型力测试

不同粗糙的测试钢板对数据是有影响的，所以和客户对比数据，需要确认用相同标号或者粗糙度的测试板；放置时间对于时间的影响，24H后数据明显增大，但是对于不同材料，可能会出现残胶情况；

科建设备和耗材按照国际标准的测试方法，衢州胶带，完全可以和进口材料的国际数据相匹配和吻合。

日东500是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，规格为：1200MM\*50M\*0.17MMT，颜色为白色；具有优良的粘性，胶带公司，优越的耐排斥性能；适合对金属和塑胶面板的粘接；短期耐温性170，长期耐温性70；初粘性、持粘性好；抗热循环能力强，具有良好的回弹性。

贮存期限：

在室温和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的；对于凹凸面及歪斜变型不平整的表面，会影响粘贴效果，请尽量弄平后再粘贴。

胶带的粘性本身需在一定时间后才能充分发挥出来，因此在粘贴后几小时内，胶带定制，在放置及使用时请注意尽量不要使胶带承受较大的压力。

使用本产品时，应事先对用途（目的、条件）适合与否进行充分研究后再使用，不同的粘贴物及不同的粘贴条件，有可能出现剥离现象。

胶带定制-冠昌包装(在线咨询)-衢州胶带由杭州冠昌包装材料有限公司提供。杭州冠昌包装材料有限公司（[www.hzgcbz.cn](http://www.hzgcbz.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冠昌包装——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市余杭区良渚莫干山路1984号，联系人：韩爱凤。