

# 桥梁镀锌护栏 聊城兴海桥梁护栏公司

产品名称	桥梁镀锌护栏 聊城兴海桥梁护栏公司
公司名称	聊城市兴海物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区长江路与东环路口东南角
联系电话	15306354596

## 产品详情

产品同时具备不锈钢卓越的美观光亮，并且价格大大低于同规格不锈钢管，更适合大众消费，更以便推广普及。

- 1、不锈钢护栏容易做造型，可以按照不一样的现场来制造不尽相同的尺寸，规格，弧度等等。
- 2、成本低，我国钢产量全。
- 3、好用耐用，大致没有必要维护，不怕风吹日晒。
- 4、能满足前面三个条件的，你又能找出其余材料来代替吗？有打造的，有美感的，有艺术造型的护栏或许会是有的，还是有肯定不可能使用在人群大的公共场所。
- 5、好安好拆好维修，形式多样自重轻，体积小，钢材产量宜环保，不必多余应力计算。

桥梁镀锌护栏按照防撞性能划分可分为柔性桥梁护栏、半刚性桥梁护栏和刚性桥梁护栏之分，此产品其目的是为了阻止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

- 1、柔性桥梁护栏的主要形势是缆索护栏，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量，此种产品具有较大缓冲能力的韧性护栏结构；

2、半刚性桥梁护栏是一种连续的梁柱式护栏结构，主要使用形式是波形梁护栏。它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑而组成的连续结构，它利用土基、立柱、波形梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，此种产品具有一定的刚度和柔性；

3、刚性桥梁护栏是一种以一定形状的混凝土块相互连接而组成的式结构，它利用失控车辆碰撞后爬高并转向来吸收碰撞能量。它的主要使用形式是混凝土护栏，此种护栏是一种基本上不变形的护栏结构。

1、人行道或安全带外侧的桥梁镀锌护栏高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须安全可靠，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

2、桥梁镀锌护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，桥梁镀锌护栏，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。

3、桥梁镀锌护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。

4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

5、作用在桥梁镀锌护栏扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

桥梁镀锌护栏-聊城兴海桥梁护栏公司由聊城市兴海物资有限公司提供。聊城市兴海物资有限公司（[www.lcxhhl.com](http://www.lcxhhl.com)）位于聊城市高新区长江路与东环路口东南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴海物资在防撞设施中享有良好的声誉。兴海物资取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兴海物资全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。