

宿州双壁波纹管 安徽瑞通可定制尺寸 双壁波纹管生产线

产品名称	宿州双壁波纹管 安徽瑞通可定制尺寸 双壁波纹管生产线
公司名称	安徽瑞通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号
联系电话	13955175524 13955175524

产品详情

HDPE双壁波纹管的特点：1、抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，hdpe双壁波纹管价格，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

2、工程造价低

在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，双壁波纹管环刚度，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

HDPE双壁波的特点：

1、高密度聚乙烯（HDPE）具有优良的化学稳定性。

2、施工方便HDPE双壁波纹管由于其重量轻，便于搬运和连接，这么快建设中的性能。3、优异的耐磨性能在德国的实验证明了这一点。也就是说，它的流通面积不会随着运行时间的增加而减少。4、耐低温抗冲击性能HDPE双壁波纹管脆化温度为 -70°C ，一般低温条件（ -30°C 以上）施工无需采取特殊防护措施。

在我国，宿州双壁波纹管，酸碱因素不会造成管道损坏，维修工作简单。工程进度和施工时间都很紧张，在条件恶劣的情况下，其优势更为明显。

双壁波纹管适用领域：1.城市电网建设和改造 2城市市政改造工程 3民航机场

工程建设 4工程园区，小区工程建设 5交通，路桥工程建设 6城市路灯电缆铺设双壁波纹管产品特点1、产品连接方便，接口密封好，零渗漏，双壁波纹管生产线，不结垢，避免二次污染，是理想的“绿色管材”；2、在15英尺/秒的速度下，耐磨性比普通或细粒钢管高3~5倍

宿州双壁波纹管-安徽瑞通可定制尺寸-双壁波纹管生产线由安徽瑞通塑业有限公司提供。安徽瑞通塑业有限公司（www.ruitongsy.com）为客户提供“HDPE双壁波纹管,钢带增强螺旋波纹管,克拉管”等业务，公司拥有“瑞通”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：李经理。