

# 给水内涂塑钢管厂家 武汉给水内涂塑钢管 四川比耐斯

产品名称	给水内涂塑钢管厂家 武汉给水内涂塑钢管 四川比耐斯
公司名称	四川比耐斯管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省什邡市经济开发区北区昌平大道5号
联系电话	13778248328

## 产品详情

专业涂塑钢管厂家——比耐斯

涂塑钢管检测方法：

高温试验

管段试件长度为 $(100 \pm 10)$  mm，将试件放置在恒温箱中，升温至 $(300 \pm 5)$  ，并恒温1 h，然后取出自然冷至常温。试验后，取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象)，试验结果应符合5.11的规定。

低温试验

管段试件尺寸长度为 $(100 \pm 10)$  mm，将试件放置在低温箱中，降温至 $(-30 \pm 2)$  ，大型给水内涂塑钢管，并恒温1 h，然后取出放置在温度为 $(20 \pm 5)$  的环境下(4~7) h。

涂塑复合钢管厂家——四川比耐斯管业

涂塑复合钢管的制造方法：

- 1、用化学或机械等方法，对原管内表面进行处理，去除灰尘、油污。钢管内焊筋高度应控制在0.5mm以下，并不允许有尖棱角和锯齿性飞溅。
- 2、对已处理的原管加热，大型给水内涂塑钢管厂家，用压送或抽吸等方法将塑料粉末送入原管内，使其熔融附着在内壁上，原管加热的温度及粉末塑(固)化的时间等应执行粉末生产厂的规定。

内外涂塑钢管，内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙烯(PE)树脂、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无毒聚丙烯(PP)或无毒聚氯乙烯(PVC)等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，武汉给水内涂塑钢管，热加工和电焊切割等作业时，切割面应使用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷，对损伤部位进行修补。

四川比耐斯管业有限公司，是专业生产各类衬塑、涂塑复合管材的企业。公司注册资金15080万元，占地10万平方米，年生产能力9万吨以上。

四川比耐斯管业有限公司，引进优异的工艺技术，引进多条流水生产线，拥有独立的研发中心和检测中心。经国家权威机构评测，比耐斯系列产品的各项性能指标均高于国家行业标准，产品质量居于国际水平。欢迎来电咨询我们！

给水内涂塑钢管厂家-武汉给水内涂塑钢管-四川比耐斯由四川比耐斯管业有限公司提供。四川比耐斯管业有限公司(www.chinapns.com)为客户提供“衬塑钢管,涂塑钢管,钢塑复合管,给水管”等业务，公司拥有“比耐斯”等品牌。专注于复合管等行业，在四川成都有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：廖琪。