

枣庄呼吸器检测 国安特检 枣庄呼吸器检测怎么收费

产品名称	枣庄呼吸器检测 国安特检 枣庄呼吸器检测怎么收费
公司名称	山东国安特种设备检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期
联系电话	18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，枣庄呼吸器检测怎么收费，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，枣庄呼吸器检测哪家好，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证。

1 呼吸器的结构应简单紧凑，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂。

2佩戴者在脱除呼吸器背具而仍然佩戴罩时，应能继续从呼吸器上进行呼吸。

3呼吸器应有防压缩空气中杂质的装置。

4气瓶外部应有防护套。

5气瓶瓶阀的安装位置应方便佩戴者开启或关闭瓶阀。

6压力表在气瓶瓶阀打开后应显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察到压力值。

淄博呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测公司 东营呼吸器检测公司

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

材料阻燃 性能试验

1背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套的阻燃性能试验试验按GA

124- 2013 中6.3.1的规定进行。

2 供气管的阻燃性能试验

试验按GA 124- 2013 中6.3.1 .6.6的规定进行。

3 罩，呼吸软管和供气阀的阻燃性能试验

试验按GA 124- :2013 中6.3.2的规定进行。

4 整机气密性能试验

试验按GA 124-2013中6.6的规定进行。

5 动态呼吸阻力测定

将其中一个管路的罩气密地佩戴在头模上，其呼吸接口同呼吸机相连，另一个管路以80 L/min的连续气流释放。设定呼吸机呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min，完全开启气瓶阀，枣庄呼吸器检测多少钱，启动呼吸机，测量30 MPa~2 MPa范围内的呼吸阻力值。

山东呼吸器检测 淄博呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测价格低

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

报警压力、声响时间、声强、声响频率

当气瓶压力下降至 (5.5 ± 0.5) MPa 时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报。连续声响警报至少应以90 dB(A)的声强持续15 s。间歇声响警报不应少于60 s，其声强峰值不应小于90 dB(A)，枣庄呼吸器检测，声响频率范围应在2 000 Hz ~ 4 000 Hz之间。之后，警报器应继续报警，直至气瓶压力降至1 MPa为止。

烟台呼吸器检测价格 东营呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测多少钱

枣庄呼吸器检测-国安特检-枣庄呼吸器检测怎么收费由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东国安特种设备检验检测有限公司（www.guoantejian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!