

淄博呼吸器检测价格低 国安特检 淄博呼吸器检测

产品名称	淄博呼吸器检测价格低 国安特检 淄博呼吸器检测
公司名称	山东国安特种设备检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期
联系电话	18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，淄博呼吸器检测公司，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000

材料阻燃性能

1背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套的阻燃性能

背具、背具带、带扣腰带和气瓶防护套在阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，且续燃时间不应大于5s。

2供气管的阻燃性能

供气管在阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5 s，淄博呼吸器检测价格低，且仍应符合5.4的规定。

3罩、呼吸软管和供气阀的阻燃性能

呼吸软管和供气阀在阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且仍应符合5.4的规定。

淄博呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测公司 东营呼吸器检测公司

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

长度

供气管的长度应符合表1的规定。

表1供气管长度 单位为米呼吸器型号 主供气管长度 分供气管长度HKC 30 30+0.5

10±0.2HKC60 60+1.0

抗扭结性能

供气管经扭结试验后，淄博呼吸器检测，空气流量的降低不应大于10%。

耐挤压性能

供气管经挤压试验后，空气流量的降低不应大于10%。

强度

供气管经压力试验后，应无漏气和异常变形。

滚筒

缠绕主供气管的滚筒应转动灵活。

快插接头

快插接头应符合GA 124- 2013中5.21的规定。

腰带

在750N的拉力作用下，腰带不应受损，搭扣不应滑脱。

山东呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测哪家好 东营呼吸器检测公司

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

试验步骤如下：

- a) 将罩气密地佩戴在金属头模上，不能使罩变形，通过呼吸机接头与呼吸机连接；
- b) 调整金属头模，使罩镜片中心位于辐射热源的中心线上，距离约175 mm；
- c) 用热量计替换带着罩的金属头模，将其放置在离辐射热源约175 mm处；
- d) 调节辐射热源，使距离175 mm处的辐射热通量达到 $7.8 \text{ kW} / \text{m}^2 \sim 8.0 \text{ kW} / \text{m}^2$ ；
- e) 在热量计和辐射热源之间应放置一个绝热隔离板，用带着罩的金属头模替换热量计，使罩镜片中心位于热量计的位置上；
- f) 设定呼吸机呼吸频率为40次 / min，呼吸流量100 L / min，完全开启气瓶瓶阀，移去绝热隔离板并启动呼吸机，测量呼吸阻力值；
- g) 试验持续20 min，或直到罩镜片清晰度明显下降，或出现其他使用者可观察到的故障时为止；
- h) 关闭辐射热源和呼吸机，然后按6.6的规定进行试验。

青岛呼吸器检测联系方式 滨州呼吸器检测服务好 威海呼吸器检测服务好

淄博呼吸器检测价格低-国安特检(在线咨询)-淄博呼吸器检测由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。山东国安特种设备检验检测有限公司(www.guoantejian.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!