

洁净无尘车间 无尘车间 科艺美

产品名称	洁净无尘车间 无尘车间 科艺美
公司名称	安徽科艺美净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库
联系电话	13865927598

产品详情

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。无尘车间需知的净化参数:隔间,吊顶材料,吊顶高度;地板材料;是否恒定的温度和湿度;需要进行通风;多少作坊总数的;供热厂IN;等等一系列的参数。无尘净化车间之洁净棚与洁净室的成本对比:总体来说,大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内,电子无尘车间,但有的客户不想单独建无尘车间,在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下,洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%,这取决于客户对洁净棚材料的选择,以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大,洁净棚与洁净室的成本相比差别会越小。

无尘净化车间设计之防火设计:厂房的耐火等级不得低于2级。防火分区允许建筑面积:单层厂房宜为3000m²,多层厂房宜为2000m²。洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用有机符合材料:顶棚和壁板的耐火等级应 0.4h,疏散走道顶棚的耐火等级应 1h。技术竖井井壁应为不燃烧体,耐火极限 1h;井壁上检查门的耐火极限 0.6h。生产层的每一防火分区或洁净区的安全出口数量应 2个无尘净化车间设计之净化空调方案:水冷柜机+增压风柜+送风口。这是相对较简单的空调方案。它可以大大缩小机房的面积,水冷柜机可以根据具体的情况布置于较小机房内或净化车间内,增压风柜也可以布置于机房内或调子啊机房内或在夹层内。方案特点:这种方案可以使一次回风也可以是二次回风,具体根据车间的代销情况而定;一般可以适用于千级、万级、十万级的净化无尘厂房。

人员进出10万个洁净室的标准作业程序:范围,车间10万名洁净室人员进出,包括生产操作人员,维修

人员和管理人员。责任，出100,000人谁洁净室程序应负责该操作。无尘车间班组长，现场品管人员的监督检查责任。内容，进入洁净室的门，无尘车间，放下自己的雨具，在预定的位置的项目。换拖鞋。更衣。洗手。根据洗手干净的手处理。在其他工作鞋。洗手和烘干。洗手，消毒。人事由反向过程洁净区进入洁净区域。注意自顶向下工作服的阻力。游客是受工厂同意，车间的指导和管理人员的监督下，按照规定程序办理进出洁净室。游客必须在规定无尘车间严格遵守。在洁净室生产，洁净无尘车间，游客不能进入。无尘车间需知的净化参数：隔间，吊顶材料，吊顶高度;地板材料;是否恒定的温度和湿度;需要进行通风;多少作坊总数的;供热厂IN;等等一系列的参数。十万级无尘车间主要采用的送风方式；局部孔板顶棚送风；带扩散板空气过滤器顶棚送风；上侧墙送风 等三种送风方式。

洁净无尘车间-无尘车间-科艺美由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司（www.ahkymjh.com）为客户提供“净化工程”等业务，公司拥有“科艺美”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：周经理。