

# 无尘车间工程 科艺美 合肥无尘车间

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 无尘车间工程 科艺美 合肥无尘车间   |
| 公司名称 | 安徽科艺美净化工程有限公司       |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库 |
| 联系电话 | 13865927598         |

## 产品详情

洁净室线规划点：审查和分析车路线，该管路系统中，排气管，以及其它原料处理和过程操作，无尘车间施工，以缩短动线，并避免交叉，以防止交叉污染。工人，化学品和其它材料不注重移动线;周围的缓冲洁净室应建立;接入设备制造，合肥无尘车间，不产生对操作显著的影响。无尘车间装修施工要求：做自流平地勤地面处理，铺设2mm厚PVC地板。根据GMP的要求，洁净室设计和安装应在使用难以清洗的部位加以考虑。在吹扫配件，安装和建筑物窗户，洁净空气调节，各种线，用于狭缝照明灯密封过程中的结合位点。所有的份数，墙壁，无尘车间设计，天花板和悬挂构件仅固定与主结构，设备连接和管道不能与横向支架被混合，导致微震防止松散的装饰材料和灰尘。差距和建筑门窗应在前面进行密封。

无尘车间室内装修要符合下列要求：应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗、减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁面色彩要和谐、雅致，并便于识别污染物。门窗与内墙要平直，结构要充分考虑到空气和水汽的密封，使污染粒子不易从外部渗入，无尘车间工程，防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净度房间之间的内门、内窗以及隔断等缝隙均须密封。施工中应控制施工作业中的发尘量，特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间，必须随时清扫。在已安装过滤器的房间，不能进行有粉尘的装修作业。注意保护已完成的作业面，不得因撞击、敲打、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。无尘车间的安装和使用，所有的维护部件在工厂中根据统一的和模块化的一系列处理完成时，适合于大量生产，品质稳定，交货迅速制造洁净室;灵活的，即适合于安装在新的植物支持，也适用于旧设备的技术改造的纯化。维护结构也可以如权利要求的任意组合与所述过程，以便于拆卸;需要较少的辅助建筑面积，土壤建筑装饰的要求低。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。无尘净化车间设计之净化空调方案:分体式空调+FFU送风口。这是一个调理方案中的。分割直接设置在车间空气条件下,并在回气柜机彩色钢包络一起彩色钢板,然后打开所述返回空气(与过滤器的早期效应);布置在均匀的吊顶KLC FFU风机过滤单元;的示意图LCD面板是由:清洗-打印取向膜-摩擦-密封层印刷步行垫片-组合-划线和切割--LC注射-粘贴偏振片-由屏幕终检查。方案的特点:该程序是适用于洁净室的室内温度和湿度更小的精度。为24+2 的温度一般要求。相对湿度55+5 ;大量新鲜空气;送风量。无尘车间净化设备:风淋室是现代工业洁净室净化必不可少的设备,它可以去除灰尘和物体表面,而且干净,非洁净区玩风淋室的两侧,作为缓冲隔离开来。该设备广泛应用于食品,生物科技和精密电子等领域。风淋室进入“普通型和互锁”类:正常手动控制开始吹淋,操作者可以选择一个单独的“左无风淋”的方式逸出。这使空气洁净度难以保证洁净区。甚至可能影响产品质量。

无尘车间工程-科艺美-合肥无尘车间由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司(www.ahkymjh.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。科艺美——您可信赖的朋友,公司地址:合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库,联系人:周经理。