

马鞍山鸿翮公司 岩棉板厂家 马鞍山岩棉板

产品名称	马鞍山鸿翮公司 岩棉板厂家 马鞍山岩棉板
公司名称	马鞍山市鸿翮实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

产品详情

外墙岩棉板颜色分布不均匀视觉效果

在施工过程中和施工完成后，业内人士会通过以下的验收方法验收期合格程度。随着人们对外墙岩棉板的使用越来越多，岩棉板厂家，购买量也是越来越大，那在已经和厂家订购好了外墙岩棉板之后应该如何进行验收呢？

颜色：保持色泽的整体一致性是外墙岩棉板的次级要求，本来状态为不透明的状态，如果颜色分布不均匀，视觉效果就会很差。

表面的光滑度：这是作为外墙岩棉板、板材制品的基本标准。一般情况下合格的产品触感良好，外墙岩棉板进行验收视觉效果比较好，岩棉板价格，没有纹、小的缝隙、消泡、边缘不翘等现象。

紧密度：外墙岩棉板在脱胶处间隔小、管道结合处严密、通常是要保证脱胶处间隔在20cm²以下，外墙保温岩棉板，外墙岩棉板和其他材料接触完全紧密则是在3mm以下。

岩棉板是如何施工的

岩棉板施工应具备什么条件

- 1.基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。
- 2.必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。
- 3.施工专用脚手架应搭设牢固，马鞍山岩棉板，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

4.基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

岩棉板施工要点

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

马鞍山鸿翮公司(图)-岩棉板厂家-马鞍山岩棉板由马鞍山市鸿翮实业有限公司提供。马鞍山市鸿翮实业有限公司(www.dwtzym.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿翮实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。