

# 防腐环氧地坪漆批发 珠海环氧地坪漆批发 骐洋化工

产品名称	防腐环氧地坪漆批发 珠海环氧地坪漆批发 骐洋化工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

## 产品详情

广州市骐洋化工有限公司是一家集科研开发、生产、销售、工程设计客户服务于一体的专业化公司。联系我司你可以了解到：车间地坪漆施工价格、环氧自流平彩砂地坪漆、南沙地坪漆施工、防静电环氧树脂地坪漆、硬化地坪施工、环氧地坪漆批发、海珠地坪漆施工、广州地坪漆施工公司、自流彩砂地坪价格等的信息。

### 地坪漆施工工艺流程四:批土层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;

使用批刀将材料涂布均匀;环氧地坪漆批发

混合完成材料需30分钟内施工完成;

批土养生硬化时间约8小时以上;

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。环氧地坪漆批发

采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

广州市骐洋化工有限公司生产的环氧（EPOXY）耐磨地坪涂料采用日本技术，防腐环氧地坪漆批发，先

进的生产设备。联系我司可以为你提供：地坪漆、户外地坪漆施工、河源环氧地坪漆施工、白云地坪漆施工低价、硅pu球场施工、仓库地坪漆施工价格、阳江环氧地坪漆施工、越秀地坪漆施工低价等的信息。

骐洋为你介绍地坪漆的施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；环氧地坪漆批发
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镬刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；环氧地坪漆批发
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，水性环氧地坪漆批发，72小时后方可重压。

联系广州市骐洋化工有限公司可以为你提供：韶关环氧地坪漆施工、广州艺术地坪漆施工电话、工业地坪漆、地下室环氧地坪漆施工、茂名环氧地坪漆施工、广州地坪漆施工队电话、荔湾地坪漆施工、地坪漆、台山环氧地坪漆施工、广州地坪漆施工低价等的信息。

### 环氧地坪漆的性能特点

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。

1.优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低(仅2%左右)，故漆膜对金属(钢，铝)，陶瓷，玻璃，防静电环氧地坪漆批发，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。环氧地坪漆批发

2.抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，广州环氧地坪漆批发，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。环氧地坪漆批发

防腐环氧地坪漆批发-珠海环氧地坪漆批发-骐洋化工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司(www.qiyangdipingqi.com)是一家从事“地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“骐洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使骐洋化工在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！