

洗碗污水处理设备 诸城华德环保 洗碗污水处理设备用途

产品名称	洗碗污水处理设备 诸城华德环保 洗碗污水处理设备用途
公司名称	诸城市华德环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道小高乐埠村东侧
联系电话	15866127876

产品详情

要想污水处理设备使用寿命长及确保发挥的作用，必须建立一套定期保养制度，主要易损件是风机和水泵，风机转向不能接反，如进入污水，必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须保养一次，水泵每运行5000-8000小时必须保养一次。在就是了解一体化污水处理设备安装方面应掌握的内容，大家都应明白。

安装：

本设备有两种安装形式，一是安装在地坪以上；二是安装在地坪以下。根据安装图与基础图设备混凝土底板大小规格与平面安装图相同（基础）。要求基础平均承压5t/m²以上，基础必须水平，如设备安装在地坪以下，基础地坪相对标高与设备高度相同，四周挖掘宽带必须离基础边线500mm以上，以便安装管道。根据安装图就位，用吊车吊入设备，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，装好设备联接管道。安装完毕后必须把设备加满水，试水各管口不得渗漏，把两只二沉池潜水槽调整在同一水平线上，进一步检查确认无不受后，即可用土填入设备四周间隙中，并整平地面。把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机，电机的转向必须与所指方向相同。

一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准。下面我们介绍一下一体化污水处理设备的缺点有哪些：

缺点

- 1.不利于维修，设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主烦恼的。
- 2.对环境适应性强，冬天防冻、夏天防洪，洗碗污水处理设备厂家，北方需要埋入较深，并做保温处理。
- 3、由于设备的局限性，洗衣污水处理小型工程，该设备只能用在废水量比较小的项目中。

一体化污水处理设备既可以采用地埋式安装，也可以采取地表式安装，根据不同的情况、客户的不同要求，采取不同安装方式，洗碗污水处理设备用途，下面为大家介绍一下一体化污水处理设备进行地表安装的好处。

相对而言，考虑到气温的影响，一般在南方地区多采用地表式安装，洗碗污水处理设备，比如在湖南地区，在拥有足够多的使用区域时，也有很多污水处理设备使用单位采用地表式安装。可以更方便对设备进行维护和检修，可以延长一体化污水处理设备的使用寿命。

洗碗污水处理设备-诸城华德环保-洗碗污水处理设备用途由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。诸城市华德环保设备制造有限公司（www.zchuade.com）位于诸城市密州街道小高乐埠村东侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城华德在污水处理设备中享有良好的声誉。诸城华德取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诸城华德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。