

# 永富仓储设备性价比高 粮库保温门窗定制 吉林粮库保温门窗

产品名称	永富仓储设备性价比高 粮库保温门窗定制 吉林粮库保温门窗
公司名称	虞城县永富仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇张庄村
联系电话	17739382707 17739382707

## 产品详情

对于筒仓这种集中进出粮的仓房，通常采用气密闸门密闭，但目前日常使用的气闸门气密性并不理想，特别随着时间的延长，其气密性能会很快下降；所以气密闸门尽量选用质量好的厂家，特别是气闸的橡胶密封圈的厚度的质量要选好，保证长期入挤压时不变形，出粮口处的闸门一般应在进粮前就关好，粮库保温门窗批发，否则粮食挤压会使闸门无法压紧，密封的做法是：从仓内对出粮口闸门板用胶带或硅酮胶进行密封。可以在关闸门前，粮库保温门窗多少钱一平方，在闸板气密侧（上气密或下气密）涂上一层黄油后，再关紧闸板锁紧。注意平时气密闸门关紧后，粮库保温门窗定制，一定要把顶紧凸轮顶紧到位；否则气密不严。气密闸门开、关前，必须检查顶紧凸轮是否已松开，以免用力过大造成闸板损坏。

### 气密测试器具与安装

气密性测试所用的器具有风机、连接管、闸阀、U型管压力计或微压计、秒表和喷壶等。

设备安装：在通风口安装变径口和气密蝶阀，然后用连接管对接风机；U型压力计添加蒸馏水，吉林粮库保温门窗，液面调试到合适的位置，把U型管的一头用耐压管与筒仓的环流管进行连接，压力计竖立摆放并保持水平状态，确保两边的液面在同一高度。

将链盒与电机连接并固定。将链盒前端的U形架固定到扭簧中心支架上面的木板上并居中，连接链盒。用带眼角钢做成" "支架，下端与电机用M8连接固定，上端用两个M8×70mm的膨胀螺栓固定到天棚上。用M6.4×16mm的自攻钉将钩座固定到顶门板顶部的中间位置上，连接钩子。接上电源，观察电机的运行情况，调整上下行程。

永富仓储设备性价比高-粮库保温门窗定制-吉林粮库保温门窗由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限公司（www.yfcssb.cn）为客户提供“密闭保温门窗,挡粮板,挡粮门,地上笼,风机,环

流熏蒸设备”等业务，公司拥有“永富”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在河南 商丘 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（[www.yfccsb.cn](http://www.yfccsb.cn)）还是从事粮库专用门窗，粮库密闭门窗，粮库门窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。