永富仓储设备性价比高 粮库保温门窗定制 吉林粮库保温门窗

产品名称	永富仓储设备性价比高 粮库保温门窗定制 吉林粮库保温门窗
公司名称	虞城县永富仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇张庄村
联系电话	17739382707 17739382707

产品详情

对于简仓这种集中进出粮的仓房,通常采用气密闸门密闭,但目前日常使用的气闸门气密性并不理想,特别随着时间的延长,其气密性能会很快下降;所以气密闸门尽量选用质量好的厂家,特别是气闸的橡胶密封圈的质量的厚度要选好,保证长期入挤压时不变形,出粮口处的闸门一般应在进粮前就关好,粮库保温门窗批发,否则粮食挤压会使闸门无法压紧,密封的做法是: 从仓内对出粮口闸门板用胶带或硅酮胶进行密封。 可以在关闸门前,粮库保温门窗多少钱一平方,在闸板气密侧(上气密或下气密)涂上一层黄油后,再关紧闸板锁紧。注意平时气密闸门关紧后,粮库保温门窗定制,一定要把顶紧凸轮顶紧到位;否则气密不严。气密闸门开、关前,必须检查顶紧凸轮是否已松开,以免用力过大造成闸板损坏。

气密测试器具与安装

气密性测试所用的器具有风机、连接管、闸阀、U型管压力计或微压计、秒表和喷壶等。

设备安装:在通风口安装变径口和气密碟阀,然后用连接管对接风机;U型压力计添加蒸馏水,吉林粮库保温门窗,液面调试到合适的位置,把U型管的一头用耐压管与筒仓的环流管进行连接,压力计竖立摆放并保持水平状态,确保两边的液面在同一高度。

将链盒与电机连接并固定。将链盒前端的U形架固定到扭簧中心支架上面的木板上并居中,连接链盒。用带眼角钢做成" "支架,下端与电机用M8连接固定,上端用两个M8×70mm的膨胀螺栓固定到天棚上。用M6.4×16mm的自攻钉将钩座固定到顶门板顶部的中间位置上,连接钩子。接上电源,观察电机的运行情况,调整上下行程。

永富仓储设备性价比高-粮库保温门窗定制-吉林粮库保温门窗由虞城县永富仓储设备有限公司提供。虞城县永富仓储设备有限公司(www.yfccsb.cn)为客户提供"密闭保温门窗,挡粮板,挡粮门,地上笼,风机,环

流熏蒸设备"等业务,公司拥有"永富"等品牌。专注于行业专用设备等行业,在河南商丘有一定影响力。欢迎来电垂询,联系人:张经理。同时本公司(www.yfccsb.cn)还是从事粮库专用门窗,粮库密闭门窗,粮库门窗厂家的厂家,欢迎来电咨询。