

混凝土预制构件模具价格 安徽和美 长沙预制构件模具

产品名称	混凝土预制构件模具价格 安徽和美 长沙预制构件模具
公司名称	安徽和美建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河工业区内蒙古路1号
联系电话	13805606527

产品详情

关于预制构件模具的养护

预制构件模具的优劣关系到产品质量，符合标准和要求的模具可大批量制造所需要的构件，长沙预制构件模具，由此制造出的构件具有较高的精度和一致性，而且能够大大缩短制造时间、提高了效率，这一过程所带来的效益远高于对模具本身的研究和制造。

预制构件模具的养护应符合下列要求：1、静停时间为混凝土浇捣完毕后不宜少于2h。2、升温速度不得大于15 /h。3、恒温时限定温度不宜大于55 ，恒温时间不宜少于3h。4、降温速度不宜大于10 /h。5、养护时应注意预埋塑钢窗的变形等。

混凝土预制构件模具以钢模为主，面板主材选用Q235钢板，支撑结构可选型钢或者钢板，规格可根据模具形式选择，pc预制构件模具设计，应满足以下要求：

- 1.模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性，预制构件模具厂，保证在构件生产时能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力及工作荷载。
- 2.模具应支、拆方便，混凝土预制构件模具价格，且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。
- 3.模具的部件与部件之间应连接牢固；预制构件上的预埋件均应有可靠固定措施。

预制构件的设计规范：

- 1、纵向受拉钢筋的锚固长度和搭接长度应符合《混凝土结构设计规范》的要求，受力钢筋的连接接头应设置在受力处。当采用焊接接头时，接头的类型和质量应符合有关标准的规定。
- 2、预制悬臂构件，如预制阳台，负弯矩钢筋应在现浇层中加强锚固，负弯矩钢筋的锚固长度应不小于悬臂构件悬臂长度的1.5倍。
- 3、预制楼梯与支承构件的连接构造宜达到等同现浇混凝土的要求。当不能达到以上要求时，预制楼梯与支承构件之间的连接宜为简支铰接连接，并留出位移空间。

混凝土预制构件模具价格-安徽和美-长沙预制构件模具由安徽和美建筑科技有限公司提供。安徽和美建筑科技有限公司（www.anhuihemei.com）是从事“预制构件模具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陆经理。