

地坪漆厂家 河源地坪漆厂家 水性地坪漆

产品名称	地坪漆厂家 河源地坪漆厂家 水性地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧地坪漆施工时的地面要求

- 一、地面硬度：水泥基层硬度达到或者接近(C20-C30)标准硬度厚度4-5cm干燥10-15日，18-25cm干燥28日左右，基础面含水率大于8%不建议施工，避免施工质量出现问题；
- 二、地面处理：水泥表面做压光处理或者打磨处理；
- 三、地面确认：施工前要确保平整细腻、干透无水、无油污或者其他溶剂；
- 四、材料配比：施工人员需严格按照流程及材料配比施工，无法确定的及时联系我们；
- 五、找平处理：新做砂浆找平地面需干28天以上(4-5cm厚度混凝土找平，原浆收光或者压光处理并洒水养护1周后保护面层，不能有胶水腻子固化剂等溶剂)。

水性环氧地坪材料出现分层沉淀是否是假水性材料？

水性环氧地坪材料出现分层沉淀是否是假水性材料？首先只要是液体如果里面混合了不同物质都有可能出现沉淀分离的现象，因为每一种的物质密度是不一样的，水性环氧材料因为树脂密度比水密度大得多，所以时间久了不搅动它就会会出现这种情况，不关乎材料真假的问题，河源地坪漆厂家，如果发现水性

环氧材料出现这样的情况可以先用工具搅拌1-2分钟，水性环氧地坪漆厂家，看是否能搅拌均匀，如果能搅拌均匀，说明材料是没问题可以使用的。另外如果要分辨材料的真假水性，可以问材料厂拿检验报告或者直接拿材料去检验机构检验。

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆环保性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：有(VOC)溶剂挥发，助燃会爆，无论工厂生产、物流运输、施工环境等都要保持通风。因为有刺鼻的有毒有害气体排放出来，无论哪个环节都要注意戴口罩，做好防护，避免有害物质对工作人员身体造成伤害。

非水性无溶剂环氧地坪漆：此环氧地坪漆整体无缝，易清洗，跟油性环氧地坪漆的主剂相差不大，地坪漆十大厂家，表面平整光滑，地面无毒，符合卫生要求。不含刺激性助燃液体，施工时没有溶剂挥发，属于环保产品，在狭小的舱室及通风条件差的场合，也能施工，但是因为粘稠大，施工困难，也有人偷偷加溶剂去施工，这个也是要注意防护的。

无溶剂水性环氧地坪漆：水性环氧地坪漆材料无毒无害、无VOC排放物、低气味，环氧地坪漆厂家，绿色环保，生产、运输、施工各环节都不用担心影响环境和危害工作人员的健康，这是一个环保产品。同时产品完工后表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境的作用，且耐磨度高、光泽度好，是未来行业发展的理想替代品。

地坪漆十大厂家-河源地坪漆厂家-水性地坪漆(查看)由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司(www.gdfengsuo.com/)是从事“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：成经理。