

# 珠海水性环氧地坪 无溶剂环氧地坪漆 水性环氧地坪厂家

产品名称	珠海水性环氧地坪 无溶剂环氧地坪漆 水性环氧地坪厂家
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

### 粤丰硕水性环氧地坪漆一般多久会失光？

水性环氧地坪漆的失光时长？不同的品牌有所不同，目前市面上的品牌的水性环氧地坪漆基本上都没有光泽度，所以根本没有失光不失光的问题了。而粤丰硕水性环氧地坪漆有80度亮光的产品，工程完成后开始计算一般3年左右会有所下降，大概5%左右，这个是跟产品的耐磨度有关系的，还有光线照射强度，长期在强紫外线下照射肯定达不到这个时间，但是如果室内3-5年基本上没问题。

### 粤丰硕水性环氧地坪漆底涂是如何施工的

- 1、底涂组合配比3:1比例（AB组合），珠海水性环氧地坪，打开底漆和固化剂后先搅拌均匀再用称按照比例用量调配(如果配比可不用称量)；
- 2、调配好后将混合的材料搅拌均匀(搅拌2~3分钟左右)，搅拌均匀后看场地的施工需要可以加少量水(比如加1-2份水)，混合后的材料要在12~15分钟内刷完以免影响效果，加的水越多材料反应会加快，注意把控刮涂的时间；
- 3、先用刷子刷边角等比较复杂的的地面；

4、平整度达到要求的地面，正常用镘刀大面积刮涂施工，平整度未达到要求，有特殊情况，在双方同意下可用滚或喷施工（参考用量 $0.08 \sim 0.1\text{kg}/\text{m}^2$ ）；

5、施工完成等干透后再做中涂，水性环氧地坪厂家，常温25摄氏度温度干燥时间大概在8至12小时，如果坑洼积料多干燥时间要在24小时左右更加保险，施工时请根据实际情况来定，空气湿度大于85%不建议施工。比如遇特殊天气则按实地情况而定，如潮湿天气、低温天气等；

无论油性环氧地坪漆还是水性环氧地坪漆使用的时间久了，光泽度都会降低，那么水性环氧地坪漆的失光时长大概有多久呢？就拿粤丰硕水性环氧地坪漆来说，按照以往经验，施工完成后一般光泽度可以持续多久跟施工和使用的方法都很很大关系，光泽度失光程度主要是跟漆面的表面磨损程度有关，正常使用粤丰硕水性环氧地坪漆的话其寿命一般是5-8年，随着使用年份的增加，光泽度会逐渐变暗，因为漆面会慢慢老化，水性环氧地坪漆配方，所以我们的粤丰硕水性环氧地坪漆的光泽度失光程度一般是三年失光5%左右，亦就是漆面老化的程度，然后会逐年下降！

珠海水性环氧地坪-无溶剂环氧地坪漆-水性环氧地坪厂家由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司（[www.gdfengsuo.com/](http://www.gdfengsuo.com/)）在环氧树脂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广东丰硕一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：成经理。