

成都专业主动防护网 龙盾交通防护网 专业主动防护网生产厂家

产品名称	成都专业主动防护网 龙盾交通防护网 专业主动防护网生产厂家
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

主动防护网

主动防护网适应任何坡面地形，安装程序标准化、系统化。简单类型：边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳（D0/08/300钢绳网+上下沿锚固+上下沿（或横向）支撑绳）普通型号：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉 [或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（2-16）+钢丝绳网（08/300/4*4m²）+缝合绳（8）]。

主动防护网

在主动防护系统实施时，除对一些高大乔木采用上述方法处理外，还可以对一些名贵的、具有保留价值的植物进行无损化保留，其具体的操作方法是：先将防护网片作切开处理，然后在树根处对防护网重新拼接，用缝合绳将其连城起来形成整体，专业主动防护网生产安装，这样就在保存树木的前提下，专业主动防护网生产厂家，达到了防护系统应有的整体性防护功能。

四川龙盾交通工程有限公司，专业生产边坡防护网、SNS被动网、波形护栏、公路防撞护栏、缆索护栏、四川波形护栏、设施隔栅网、刺丝网等交通安全设备。已经成为一家在安全防护行业颇具实力和规模的企业。公司拥有先进的设备工艺，技术雄厚的力量，追求卓越的管理，建立了完整的科学质量体系保障，严格执行ISO9002质量标准，重合同、守信誉，从而赢得市场，取信用户，在市场享有良好的声誉。欢迎来电咨询！

主动柔性防护网施工次序及工艺:

1:对坡面防护区域的浮土及浮石进行铲除.主动柔性防护网怎么装置？

2:装置主动柔性防护网时先放线测量断定锚杆孔位(依据地势条件，孔距离可有0.3m的调整量)，需求时在孔位处凿一定大小且不小于锚杆显露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深度20cm。

主动防护网

3:按规划深度凿孔并清孔。孔深应比使用锚杆长度长5cm以上，成都专业主动防护网，孔径50mm，当受凿岩设备约束时，构成每根锚杆的两股钢绳可别离锚入两个孔径不小于35mm的锚孔内，构成人字形锚杆，两股钢绳间夹角为15-30度，以到达相同的锚固作用。

成都专业主动防护网-龙盾交通防护网-专业主动防护网生产厂家由四川龙盾交通工程有限公司提供。四川龙盾交通工程有限公司（www.lidsns.com）为客户提供“被动防护网，主动防护网，缆索护栏，波形护栏”等业务，公司拥有“龙盾交通”等品牌。专注于自然灾害防护产品等行业，在四川成都有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：徐女士。