

芜湖双壁波纹管 upvc双壁波纹管 安徽瑞通

产品名称	芜湖双壁波纹管 upvc双壁波纹管 安徽瑞通
公司名称	安徽瑞通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号
联系电话	13955175524 13955175524

产品详情

HDPE双壁波纹管的应用：

波纹管可以作为排污管、排水管、通风管道、电缆护套等。

广泛应用于市政工程、雨水排放；生活小区污水排放；工矿企业污水排放；通风系统；电缆，双壁波纹管批发，电线护套；雨水收集等。

HDPE双壁波纹管品质保证：

细节决定成败，芜湖双壁波纹管，透过每一个细节，华塑人得益于精良的生产设备、科学的工艺配方，严格的质量保证体系。

双壁波纹管接口施工；1.插口插入承口时，双壁波纹管价格，小口径管可用人力，在管端部位设置木挡板，用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装；管径大于400mm的管道，可用缆绳系住管材用手搬葫芦等体力工具安装；严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

(2)橡胶圈的位置应放在插口第二至第三个波纹间的槽内，注意橡胶圈的方向，详见《埋底排水、排污用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管管道工程施工安装验收手册》。

(3)冬、雨季施工应采取防冻措施和防止管材漂浮的措施，不得使用冻硬的橡胶圈。

双壁波纹管产品特点

高韧性：拉伸强度可达40MPa；

耐高温性：普通塑料管脆性大，upvc双壁波纹管，改性HMPVC管使用温度范围可达到零下20 到70 ；

耐冲击：常温抗冲是CPVC的5倍以上；

阻燃性：离火即熄灭；

耐腐蚀、耐老化：产品耐酸碱，抗紫外线、耐候性好，使用寿命户外可达50年，埋地可达70年；

重量轻：产品密度是钢管的5分之一，安装方便；

芜湖双壁波纹管-upvc双壁波纹管-安徽瑞通(推荐商家)由安徽瑞通塑业有限公司提供。安徽瑞通塑业有限公司（www.ruitongsy.com）为客户提供“HDPE双壁波纹管,钢带增强螺旋波纹管,克拉管”等业务，公司拥有“瑞通”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：李经理。