

hdpe双壁波纹管单价 安徽瑞通 池州双壁波纹管

产品名称	hdpe双壁波纹管单价 安徽瑞通 池州双壁波纹管
公司名称	安徽瑞通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县严店乡严丰路1号
联系电话	13955175524 13955175524

产品详情

波纹管成型原理：按定型方式可分为：气压定型和真空定型两种，目前部分厂家采用气压定型法设备，也就是将压缩空气通过机头模芯支座上的筋条和固定在模芯上的螺塞加到外层管坯内腔，使管坯紧贴在模块上，形成波峰。这种设备生产出来的制品可以是任意截面，hdpe双壁波纹管厂家哪家好，还可以提高波纹管的质量，hdpe双壁波纹管厂家，减少凹凸波纹宽度上有厚度误差，并且减少废品，还大大简化了制品内冷却设备的结构和机头结构。但是压缩空气的波动使管材的波峰不尽一致，产品的外观较难控制。

HDPE双壁波纹管，简称PE波纹管。经过十多年的发展和完善，hdpe双壁波纹管单价，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。

双壁波纹管应用范围：

- 1、市政排水、排污管道系统工程；
- 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污；
- 3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网；
- 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程；
- 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等；
- 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套等。

PE双壁波纹管的原材原料的组成：

PE双壁波纹管的原材一般由聚乙烯、增强性的功能母料和颜料等组成。如果原材潮湿，为了提高生产效率，可添加适当的消泡剂。

对原材性能的要求：

如何生产出一根低成本，高品质的波纹管，很大程度上取决于对原材的选择和配方的搭配。

(1) 对聚乙烯(PE)性能的一般要求有熔体流动速率(MFR)、氧化诱导时间(OIT)和密度等。熔体流动速率的大小反映了分子量的大小，一般来说，池州双壁波纹管，熔体流动速率大一点的材料有利于加工成型，并可提高生产效率。但也不能过大，过大对环刚度的影响较大，选用0.8-1.5g/10min(190℃，5kg)之间为宜。

hdpe双壁波纹管单价-安徽瑞通(在线咨询)-池州双壁波纹管由安徽瑞通塑业有限公司提供。安徽瑞通塑业有限公司(www.ruitongsy.com)是从事“HDPE双壁波纹管,钢带增强螺旋波纹管,克拉管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。