

# htf排烟风机 万能空调设备

产品名称	htf排烟风机 万能空调设备
公司名称	山东万能空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	15153491368 15153491368

## 产品详情

### 排烟风机htf排烟风机生产厂家htf排烟风机价格

HTF排烟风机广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按消防风机耐高温试验方法，htf排烟风机价格，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100条件下连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。本系列风机可根据安装使用场所的要求，外设消音箱体，制成HTF（A）-X箱形消防排烟风机。

消防高温排烟风机特点：耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠（可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机）。用途：高层民用建筑、烘箱、隧箱、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。规格：风机直径： 350 ~ 1500mm 风量：3350 ~ 93800 m<sup>3</sup>/h

风压280 ~ 819Pa。消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在300 °C高温条件下连续运转60分钟以上，介质100 °C条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

HTF轴流式消防排烟风机主要由叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。HTF消防排烟风机叶轮使用具有子午加速特征的多个扭曲翼形叶片相连接焊接在锥形轮毂上，具有轴流式风机的特点，风量大，安装方便，经过变速测试和高温实验，有良好的空气动力性能。

HTF轴流排烟风机机壳采用圆筒形，与具有降噪功能的集流器联接成整体，降低通风噪声，出风口装有导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。

延长排烟风机使用寿命的办法：

一是在排烟风机内与烟气的接触面上涂耐腐蚀的材料，如耐蚀金属层或耐高温的耐酸油漆等；

二是排烟风机的叶轮要采用单板结构，不使用空腹叶片，单板叶片比空腹叶片的钢板厚，耐腐蚀时间长；

三是尽量降低入窑坯体的含水率，尽量提高排烟温度，并对排烟风机壳体做好保温，以避免排烟风机壳内出现凝露，这是减少含硫烟气腐蚀、延长排烟风机使用寿命的较好措施。

排烟管道要经常进行检查清扫，特别是窑墙排烟口处90°管道拐弯部位，极易腐蚀堵塞，此弯管可采用带盲板的三通铸铁管，铸铁管比钢管耐热耐腐蚀，当有堵塞物时，只要打开盲板，即可进行清扫。

## 排烟风机htf排烟风机生产厂家htf排烟风机价格

为了防止由于维护不当而引起人为故障及事故的发生。从而充分发挥通风排烟设备的效能，延长厨房排烟风机使用寿命，htf排烟风机，因此必需加强风机的正常维护。

### 1 风机维护工作注意事项

- 1 只有风机设备完全正常的情况下方可运转。
- 2 如果风机设备维修后启动时，则需注意风机各部位是否正常。
- 3 为确保叶轮平衡精度，应定期风机内部积灰，污垢等杂质，并防止锈蚀。
- 4 为确保人身平安，风机的维护必需在停机时进行。

### 2 风机正常运转中的注意事项

- 1 风机开机、停机或运转过程中，htf排烟风机，如发现不正常现象时，应立即进行检查，检查发现的小故障，应及时查明原因，设法，如发现大故障，应立即停机进行检查。
- 2 麦瑞科风机轴承是连体座，出厂前是加满油的无需重复添加，即使用到一段时间后需要加，用针轻轻的注入即可，轴承被机油包围，减少轴承的磨损度。
- 3 发现皮带过长，形成打滑现象应及时调整。
- 4 联轴器缓冲胶圈损坏要及时更换。

## HTF系列消防高温排烟风机具有哪些性能特点？

HTF系列消防高温排烟风机系"星火"项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。排烟风机2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行60分钟以上，100 温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

- 3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，按风量分为五个性能点，htf型排烟风机，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

htf排烟风机-万能空调设备(查看)由山东万能空调设备有限公司提供。山东万能空调设备有限公司(www.sdwnkt.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！