

自动车库门厂家 恒晟伟业安防 山西消防车库门

产品名称	自动车库门厂家 恒晟伟业安防 山西消防车库门
公司名称	山西恒晟伟业安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层0180号
联系电话	13934529977 13934529977

产品详情

工业门的弹簧主要起的是一个平衡的作用，减轻电机的负担。弹簧的气力和门的气力相称是非常理想的配置状态。弹簧气力大了，门会自动往上穿轨道而出。弹簧气力小了，电机带不动或者废电机。弹簧不好的话，很快就没有气力了。

弹簧的主要尺寸公差：

- 1、弹簧内径的公差为内径基本尺寸D1的 $\pm 1.0\%$ 。
- 2、弹簧的自由长度H0为参考尺寸。
- 3、弹簧总圈数的公差为总圈数n1的 $\pm 1.0\%$ 。凡手动车库门配套弹簧其总圈数应严格控制公差要求为总圈数的n1的 $\pm 0.5\%$ 。
- 4、弹簧在自由状态下，山西消防车库门，应无初拉力，圈与圈之间间隙应小于0.2mm，以防止安装好后泛起S形弯曲现象。

《山西恒晟伟业安防科技有限公司》从事：工业门、卷帘门、车库门等综合装饰工程，是集科研开发、设计、施工、售后服务为一体的企业。如需详细了解，请来电咨询！

工业提升门的维护方法：

- 1.大约每隔半年就需要对工业门电机进行一次保养，自动车库门定做，给它添加一些润滑油什么的，以保证其正常工作，还有如果零件有损坏的话也应及时更换，以免发生意外。
- 2.工业门的防护气囊也要定期检查，确保它没有被破坏，若果气囊受损，它就会没有保护的功能，就大

大增加了工业提升门工作时候的危险性。

3.工业门其它的部件在使用的过程中，要避免被外力撞击，如果发生意外被外力撞击，应及时检查每个部件是否受损，能否正常工作，如有损伤及时处理。

《山西恒晟伟业安防科技有限公司》从事：工业门、卷帘门、车库门等综合装饰工程，是集科研开发、设计、施工、售后服务为一体的企业。如需详细了解，请来电咨询！

工业提升门安装对施工环境的要求

1、地面

为保证工业提升门的安装精度和使用性能，在工业门安装之前要求将其所在地面处理为光滑水平面，门体两侧地面不平整度要小于 $\pm 3\text{MM}$ ，因为要使用膨胀螺栓固定工业提升门，所以安装施工的地面应质地坚实。

2、钢梁

安装工业提升门所用的钢梁，其材料厚度应在5毫米以上，承重能力不得低于700公斤，自动车库门厂家，同时还要进行必要的防锈处理。钢梁与完工地面之间，按照图纸要求，其高度的误差不得大于 $\pm 3\text{MM}$ 。

3、电源

为了使用正常和检修方便，消防车库门厂，工业提升门应设置独立的工业门电源，供电电缆应采用单组31.5平方毫米铜芯R护套电缆，其中一根为保护地线。工业门的供电电缆应以隐蔽方式引至提升门上方横梁内侧右部，并留有一定接线余量可以接至横梁中部。

自动车库门厂家-恒晟伟业安防-山西消防车库门由山西恒晟伟业安防科技有限公司提供。“防火门窗,卷帘,工业门等”就选山西恒晟伟业安防科技有限公司(sx20205321.tz1288.com)，公司位于：山西省太原市万柏林区和平南路10号3幢二层—0180号，多年来，恒晟伟业安防坚持为客户提供好的服务，联系人：常经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒晟伟业安防期待成为您的长期合作伙伴！