

耐高温清洗机网带 卓远24小时在线 萍乡清洗机网带

产品名称	耐高温清洗机网带 卓远24小时在线 萍乡清洗机网带
公司名称	宁津县卓远输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津县城南开发区
联系电话	18653402660

产品详情

清洗机网带的按规格

按规格链条标号-节距P--- 链杆节距P1- 链杆直径D - 网丝直径D1 - 网带螺距L -网带节距J (P) ---- (p) ---
--- (p1) ----- (D) ----- (D1) ----- (L) ----- (J) C2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mmC2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mmC2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

C2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

C2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm

清洗机网带马蹄链由不锈钢板条经过模具的加工成型，再穿上直径3mm以上的支轴连接而成。网带自重轻，耐高温清洗机网带，网孔空隙大，网面平整，运行平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。主要用于食品的冷冻、脱水、烘干等方面。清洗机网带的材质为不锈钢，因而气泡式清洗机强度高，伸缩性小，不易变形，易保养，而且卫生、耐腐蚀或恶劣环境性较强，使用寿命长。清洗机网带的使用安装故障排除法1、如食品网带出现跑片偏现象，加工果蔬清洗机网带，调接清洗机网带从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。2、链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查清洗机网带主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。食品网带主要用在食品厂里的设备输送用（食品厂主要包括饼干厂，萝卜清洗机网带，脱水蔬菜厂，罐头厂，冷冻厂，方便面厂等），食品网带有链条网带，链板网带，网带这几种，食品网带具有耐热强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、延伸率小，螺距均匀、热流循环快、节约能源、使用寿命长等优点，规格有曲轴、直轴、菱形、单节能型、双股螺旋形等。3、如食品网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

清洗机网带得用带式干燥机烘干物料可以是多种物料，条状物料，块状物料，各种物料由加料器均匀地铺在不锈钢网带上，不锈钢网带采用各种节距的不锈钢丝网，由传动装配拖动在干燥机内移动，带式干

燥机由若干单元组成，每一单元热目自力循环，部分尾气由专门排湿风机排出，萍乡清洗机网带，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺在不锈钢网带的物料，加热干燥并带走水分。

耐高温清洗机网带-卓远24小时在线-萍乡清洗机网带由宁津县卓远输送设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县卓远输送设备有限公司（www.zhuoyuan99.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为链条、链轮具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!