

# 安徽芜湖石料普氏硬度检测中心

产品名称	安徽芜湖石料普氏硬度检测中心
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

有下列情况之一时，应进行型式检验：新产品投产和老产品转产时；原料资源或生产工艺发生变化时；正常生产时，每年进行一次；国家质量监督机构要求检验时。

建筑用碎检测 道路碎石检测

广分建筑工程材料检测项目服务范围：

1 堆积密度 2 表观密度 3 针片状含量 4 含泥量 5 泥块含量 6 吸水率 7 空隙率 8 颗粒级配 9 有机物含量 10 硫酸盐含量 11 硫化物含量 12 坚固性 13 压碎指标 14 软化系数。

a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

b、石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

砂石的粗细程度按细度模数  $\mu_f$  分为粗、中、细三级，其范围应符合以下规定：

粗砂： $\mu_f = 3.7 \sim 3.1$

中砂： $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$

细砂： $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$

3 不同级配材料渗水系数变化

参考《公路工程沥青及沥青混合料试验规程中的渗水试验》JTG

E20-2011中渗水仪测试方法，采用渗水仪，记录400ml水时所需时间，并计算渗水率。

通过对上述三种级配：级配6、级配2、合成级配2，按照公路工程无机结合料稳定材料试验规程中关于渗水试验方法的要求进行渗水系数测定。结果如表4所示。

如果只是两句称呼也就罢了，当钱枫询问雪芙，“如果减到7公斤能否给我一个机会”时，郭雪芙稍显犹豫后居然点了头，突如其来的幸福让钱枫开心到飞起，一脚就想踢断写有“胖”字的木板，意欲与胖决别。无奈一脚下去竟没有成功，全场顿时被钱枫笑翻，田源更大声嘲笑，“钱枫，你看，老天都不让你减下来。”薛之谦怒怼键盘侠仗义执言气场全开本周，沈梦辰发表提案“挨骂比被夸更让人进步”，该提案似乎是为沈梦辰量身定做一般，沈梦辰刚说出口，局长汪涵便调侃道，“你是给你自己提的吧。

### 砂石骨料中的粗砂料

#### 判断的依据

由上文可知，在判断粗骨料时，应该对砂石骨料中的配置比进行检测，如果其中的细砂料所占的比重较大，则该砂石骨料的类型为细骨料。如果其中的粗砂料所占的比重较大，则该砂石骨料的类型为粗骨料

### 砂石骨料中的粗砂料与水工混凝土