

绍兴新昌县绝缘性能 分析服务

产品名称	绍兴新昌县绝缘性能 分析服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘隔板和绝缘罩。绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用，并应有足够的绝缘和机械强度。用于10kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于3mm；用于35kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不应小于4mm。现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。

5、安全帽。安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。使用时，应将下颏带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

6、安全带。腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环（钩）应具有保险装置，操作应灵活。使用长度在3m以上的保险带、绳应加缓冲器。

7、脚扣和登高板。金属部分变形和绳（带）损伤者禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

三、安全工器具的保管规定

1、安全工器具应有专门的库房，设立专用存放柜或台架，保证通风和干燥良好。

2、绝缘安全工器具应存放在干燥通风的工具室（柜）内。

3、安全工器具应统一分类编号，定置存放。

4、绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置。

5、绝缘隔板应放置在干燥通风的地方或垂直放在专用的支架上。

- 6、绝缘罩使用后应擦拭干净，装入包装袋内，放置于清洁、干燥通风的架子或专用柜内。
- 7、验电器应存放在防潮盒或安全工器具存放架（柜）内，置于通风干燥处。
- 8、橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下曝晒，并应保持干燥、清洁。
- 9、防毒面具应存放在干燥、通风，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。防毒面具的滤毒罐（盒）的贮存期为5年（3年），过期产品应经检验合格后方可使用。
- 10、空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其他有害物质共同贮存，严禁重压。
- 11、围栏、围网应保持完整、清洁，成捆整齐存放在安全工具柜内，防止严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等；围栏杆外观醒目，无弯曲、无锈蚀，排放整齐。

四、安全工器具的使用要求

- 1、安全工器具使用前应检查外观、是否超过有效期。
- 2、对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问时，应进行试验，合格后方可使用。
- 3、绝缘安全工器具使用前应擦拭干净。

江苏广分检测技术有限公司简称广分质检（GFQT），是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。公司于2016年在广东省会广州市正式挂牌成立。2018年升级为广东省省级检测单位，是一家自主独立的检测公司，为各界机构以及各大企业提供各项检测以及相关业务办理服务。