

四川绝缘性能检测/绝缘工具检测

产品名称	四川绝缘性能检测/绝缘工具检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

高压绝缘手套和绝缘鞋的检验周期是6个月、验电笔的检验周期是1年。

绝缘手套又称耐高温手套，高压绝缘手套，是用天然橡胶制成，广泛被应用于电工作业，它属于劳保用品，对人的手、人体起到保护作用，提高了电工作业的安全性。

绝缘手套的正确使用方法

绝缘手套是用绝缘性良好的特种橡胶制成，即薄又柔软，并有足够的绝缘强度和机械性能，其规格有12KV和5KV两种。

12KV是在1KV以上高压作业区进行操作时使用的辅助类安全用具，在1KV以下电压作业区可作为基本安全用具(人体其他部位不能触及带电体)。

绝缘用具检测应该注意些什么？：1.绝缘鞋适宜在交流50Hz、1000V以下或直流1500V以下的电力设备上工作时，作为辅助安全用具和劳动防护用品穿着。工作人员使用绝缘皮鞋,可配合基本用具触及带电部分,并可用于防护跨步电压所引起的点击.跨步电压是指:电气设备接地时,在地面电位梯度方向0.8M两点之间的电位差.2.该产品注意勿受潮，受潮后严禁使用,一旦受潮,放在通风透气阴凉处自然风干，以免皮鞋变形受损。鞋底被异物刺穿后，不能做绝缘皮鞋使用。3.注意皮鞋的皮面保养，勤擦鞋油。擦拭方式是:先用干净软布把皮鞋表面的灰尘擦去，然后将鞋油挤在布上均匀涂在鞋面上，待片刻(鞋油略干)后擦拭。4.绝缘鞋存放时，应保持皮鞋整洁、干燥、并上好鞋油，自然平放:存放一段时间后(特别是雨季)要经常使皮鞋通风凉干燥，并重新擦拭鞋油以防变霉。江苏广分检测技术有限公司简称广分质检（GFQT），是一家全国性、综合性的第三方检测服务机构。公司于2016年在广东省会广州市正式挂牌成立。2018年升级为广东省省级检测单位，是一家自主独立的检测公司，为各界机构以及各大企业提供各项检测以及相关业务办理服务。