

# 锅炉除垢剂使用方法及注意事项

产品名称	锅炉除垢剂使用方法及注意事项
公司名称	河北盛章节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5951456 15531601762

## 产品详情

### 锅炉除垢剂操作方法及常见问题

- 1、开启加热炉进水管；(以0.5吨加热炉为例子)
- 2、本产品1袋（10公斤）按1:10的占比稀释液添加到加热炉内；
- 3、将水灌满无上水位线，等候2钟头，使除垢剂水溶液充足和污垢反映；
- 4、开启出水口，排出去清洁液；
- 5、引入冷水清洗一遍，清理水垢清洗工作中进行。

【商品确保】食品级不锈钢原材料，对身体和加热炉没有伤害功效。

【专家认为】将水加温到五十度上下，水垢清洗实际效果更优。提议大半年清理一次。

【常见问题】1、如想见到商品与污垢清楚反映全过程，请在清理加热炉以前，找一个一次性全透明一次性塑料杯及你能见到污垢周边小水泡，表明商品与污垢在产生反映，待1小时或2小时后你能见到污垢彻底融解在水中,水变混浊。

2、在清理加热炉全过程中，商品与污垢反映必须时间全过程，当污垢还没有彻底融解在水中时请尽可能延长性时间,至8-二十四小时。

【维护保养必要性】加热炉停止使用后，外部气体会很多进到炉墙系统软件内，炉墙金属表层粘附的收缩水，与气体产生氧溶，做到泡和情况造成溶解氧浸蚀，其浸蚀速率是运作时的十倍，再再加残余污垢，腐蚀更为明显。

实践经验：造成比较严重浸蚀加热炉数次是停炉期内导致的，因而停止使用务必采用维护保养对策。锅炉除垢剂操作方法及常见问题锅炉除垢剂操作方法及常见问题

