

# 山东莱芜石料碱活性第三方检测机构

产品名称	山东莱芜石料碱活性第三方检测机构
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

3、组批规则：按同品种、规格、适用等级及日产量每600t为一批，不足600t亦为一批，是产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批，是产量超过5000t，按2000t为一批，不足2000t亦为一批。4、判定规则（1）、检验（含复检）后，各项性能指标都符合本标准的相应类别击剑定时，可判为该产品合格。（2）、技术要求5.1~5.6若有一项性能指标不符合本标准要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不符合标准要求的项目进行复检。复检后，该项指标符合本标准要求时，可判该类产品合格，仍然不符合本标准要求时，则该批产品判为不合格。

### 建筑用碎检测 道路碎石检测

广分建筑工程材料检测项目服务范围：

1 堆积密度 2 表观密度 3 针片状含量 4 含泥量 5 泥块含量 6 吸水率 7 空隙率 8 颗粒级配 9 有机物含量 10 硫酸盐含量 11 硫化物含量 12 坚固性 13 压碎指标 14 软化系数。

a、岩石：常规岩石抗压强度、体积密度、吸水率，非常规：抗冻性

b、石材：压缩强度、弯曲强度、体积密度、吸水率

耐火粘土矿床化学成份检测，白度检测，矿石工业类型分硬质粘土、高铝粘土和软质粘土3种，深圳集四海权威化验中心，三者常在同一层位或不同的上下层位相伴而生。硬质粘土是制造粘土砖的主要原料，矿物成分主要是高岭石，次要矿物有一水硬铝石、三水铝石、地开石、伊利石、叶蜡石等。矿石质量要求（以熟料计） $Al_2O_3$  30%， $Fe_2O_3$  3.5%，烧失量 15%，耐火度 1630。高铝粘土是制造铝砖的主要原料，矿物成分主要是一水硬铝石，次要矿物有高岭石、一水软铝石等。矿石质量要求（以熟料计） $Al_2O_3$  50%， $Fe_2O_3$  2.5%， $CaO$  0.8%，烧失量 15%，耐火度 1770。软质粘土在耐火材料工业中用作粘结剂，矿物成分主要是高岭石。

测试原理：矿物成分和结构构造与石材许多性质有密切的关系，其测定方法石材磨制0.03mm厚2.4cm长2c

m宽的岩石薄片，在偏光显微镜下观察。根据矿物成分及含量多少和结构构造，即可确定岩石名称和所属的种类。大理石的矿物成分较少且变化不大，主要是方解石、白云石，花岗石成分较复杂。