

CSB蓄电池代理GP12200电压稳定现货

产品名称	CSB蓄电池代理GP12200电压稳定现货
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:GP12200 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

CSB蓄电池安装前注意事项:

检查电池无异常后，将其安装在指定地点（例电池房）；

如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房低处；

避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

因为电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置（如保险丝）；

连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；

小心导电材料短接蓄电池正负端子。

南通CSB蓄电池代理GP12200详细技术参数

CSB蓄电池型号：GP12200

GP12200是一个通用的电池长达5年的等待维修或超过260个循环周期中服务放电。如同所有的CSB电池，都是充电，效，防漏，免维护。

CSB蓄电池规格书

局数：6

电压值：12V

安培数：20Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)

重量(kg)：Approx. 6.4 kg. (14.1 lbs.)

大放电电流：5秒(A)230A (5sec.)

内阻(m)：Approx. 13 m

温度工作范围：Discharge：-15 ~50 (5 ° F~122 ° F)

Charge：-15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

Storage：-15 ~40 (5 ° F~104 ° F)

一般使用温度工作范围：25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)

浮充使用充电条件：13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

建议充电大电流：6.0A

均充使用充电条件：14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

自放电：It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25

端子：I1-Thread lead alloy recessed terminal to accept M5 bolt

CSB蓄电池电槽组材质：ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon

特性:

?可供CYCLE和STANDBY等特殊使用。

?在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重复循环使用。

?精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。

?以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。

?、免维护、防漏液，可安装在机器任何位置。

?具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。

:

?通过ISO90002、9001、14001认证。

?通过UL安全认证。

?信息产业部、电力工业部认证。

?航空运输符合IATA/ICAOA67条款。

?水路运输符合非危险物品MG27修正类别。

?公路运输符合【Dry charge】49CFR171-189许可。

浮充使用:

?UPS不间断电源

?通信及电力设施

?EPS系统

?防火、保全系统

?各种检测仪器

?办公室电脑、微电脑处理机及OA设备

?机械人及控制机器等设备

?变、发电所之紧急电源系统