

高固含环氧地坪漆应用领域施工工艺及注意事项

产品名称	高固含环氧地坪漆应用领域施工工艺及注意事项
公司名称	保定市正欧装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	正欧:--
公司地址	河北省保定市徐水区大因镇大因村（注册地址）
联系电话	15188688189 15027839660

产品详情

一、高固含环氧地坪漆

1、应用领域

可用物理性能规定较高的地区，如规定耐磨性能强、耐一定冲击性的铸造厂、五金厂、港口、行车道、停车位、厂房、轿车飞机场汽修厂等混凝土或水磨石地板。

2、商品特性

- A、修容、高固含、流平性好、高性价比；
- B、防污、防水、耐磨损，非常容易清理；
- C、工程施工便捷，工程造价便宜；
- D、薄厚：毫米-3mm

二、施工技术

1、环氧地坪基本解决：路面打磨抛光清除、除尘。

2、底镀层工程施工：将高固含环氧树脂底涂按2:1占比选好，搅拌均匀，立即滚漆路面，使用量不少于0.2KG/m²。

3、中涂水泥砂浆层：将高固含环氧树脂中涂按2:1占比选好，添加适量石英沙和粉，搅拌均匀立即批擦抹路面，使用量依据具体薄厚规定。

4、中涂腻子粉层：将高固含环氧树脂中涂按2:1占比选好，添加适量100目石英粉（16号砂）批批腻子层

, 使用量依据具体薄厚规定。

5、面涂封闭式层：将同色系平面图漆按3.5:1占比选好，立即批滚漆于路面，使用量不少于0.08KG/m²。

6、高固含面镀层：将高固含油漆按3.5:1占比选好，搅拌均匀,立即滚漆于路面,使用量不少于0.25KG/m²。

三，技术指标

色调和外型

色调一致，整平光洁

干燥时间 钟头

干固

4

脚踏实地

24

粘接抗压强度，MPa

2

耐磨性能（失重）g

0.04

抗拉强度，MPa

70

冲击性抗压强度，kgcm

50根据

6

7

耐磨性

两天无转变

四、工程施工常见问题

- 1、工程施工留意路面平面度和皮肤毛孔，路面裂缝修补好，防止出现裂痕；
- 2、每道工艺过程务必待前一道镀层做到脚踏实地水平才可以开展，A,B料要搅拌均匀。并且要翻桶在拌和。
- 3、非常容易透胶的色调，工程施工面涂以前，中涂尽可能与油漆色调一致，大规模工程施工时留意接缝处前后左右的偏色；
- 4、工程施工温度5~35℃，在温度过高或是过低时或是环境湿度过高时请咨询厂方；
- 5、组份原材料是由主剂和环氧固化剂构成，工程施工时留意每一组原材料的配制；
- 6、时节互换留意采用不一样型号规格的环氧固化剂；
- 7、冬天实际操作，每一组原材料实际操作时间约一个小时上下。夏天实际操作，每一组原材料实际操作时间约25分钟，夏天储放防止曝晒，应用前尽量储存于荫凉场地。

五、维护保养方式

- 1、不久工程施工完的环氧地坪在保养期限内，禁止一切工作人员、机器设备进到，并搞好防水防雨、防潮等对策，保养期一般至少3-七天，抵达保养过后，即可交付使用。一般七天（温度25度）后环氧地坪构造彻底平稳，做到理想化的物理学和有机化学特性。依据完工常温下25℃下三天可人上人走动，七天后可承担轻载。平均气温较低或潮湿天气下，使用时间应拖后数天。
- 2、切勿乱用机械设备，防止小型等的辗压，不必有太重的交通出行及负荷，与路面触碰处要留意防止造成刮痕。
- 3、表层清理，一般自来水清洗，如不幸遇难清理的污垢，应用清洁剂就可以，也能用工业生产去脂剂、除垢剂，随后再自来水清洗整洁。
- 4、防止化工品的环境污染，路面被化工品环境污染后，要马上自来水清理整洁。对比较难清理去的化工品，能用少量乙醇迅速清理，注意通风。
- 5、环氧地坪承担温度比较有限，对于常常必须电弧焊接或氧割的地区，应在路面上铺装厚钢板或其他耐热防护垫。
- 6、别的毁坏环氧地坪的违反规定事宜。