

德国LORENZ烟感测试箱

产品名称	德国LORENZ烟感测试箱
公司名称	北京元亨利业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号2号楼4层410室
联系电话	010-62937732 13910218097

产品详情

德国LORENZ公司介绍

30多年来，德国LORENZ公司致力于气溶胶技术的创新和研究。

生产各种测量设备：

符合EN 14604、EN 54-5、EN 54-7和EN 54-22的烟感温感测试箱

根据EN 143、EN 149、NIOSH、ISO 16900和EN 1822/ISO 29463-4进行空气污染物过滤器试验的

测量设备

评估散装材料空气中细粉尘比例的仪器

根据EN 54-7标准测量烟箱和火灾试验室中烟雾浓度的光学密度计

液体和固体试验用气溶胶发生器用石蜡油和氯化钠生产气溶胶

用于组织培养的Ringer Bath处理程序

EN 54烟感温感测试箱 LORENZ烟感温感测试箱是一个回型箱体。根据欧洲标准EN 14604、EN54-5、EN54-7和EN54-22，它是测试温感探头烟感探头的基础设备。由于EN 54要求的众多测试和客户的不同需求，烟箱是一种模块化机器，可以根据需要进行扩展和修改。

一般属性 符合EN 54和EN 14604的标准试验

模块化设计，可以根据需要进行配置和扩展

优良的长期稳定性和试验条件的重复性

全球支持和维护

可扩展部分	测试烟箱是烟感和感温探测器系统测试的全功能基础。但是增加以下选项，设备的性能可以显著提高。
PC软件	PC软件将烟箱变成火灾探测器的全自动测试台。除了测量数据的可视化表示之外，它还提供了广泛的协议功能和测试结果的自动化规范评估。它还提供了可自由配置的批处理文件，使您可能需要的任何测试自动化。可以自动配置和运行耗时的测量。
制冷装置	任何低于室温的试验都必须使用冷却装置。但它也可以用来显著减少温感探头测试的冷却时间，提高您的工作效率。 。
进风口过滤器	尽管测试烟箱由一个闭合回型箱体组成，但它将环境空气引入箱体中，以进行清洁和冷却循环。根据空气质量和微粒污染情况，可以添加进风过滤器，保证进入箱体的是洁净空气。
闪光装置	EN 54-7要求在明亮的环境光下测试烟雾探测器。我们根据EN 54-7的附录D提供这种装置。
LAMS系统	对于生产控制，我们的许多客户将隧道配置为保持恒定的气溶胶浓度。LAMS系统需要长时间（小时）以最高精度保持浓度恒定。它主动抽取少量循环空气，用校准后的光散射光度计进行测量。
离子浓度计底座	还提供符合EN 54-7附录C的电离室（MIC）安装装置
自动旋转装置	烟感探测器和温感探测器必须在不同的方向进行测试，以确定最高和最低的灵敏度。随着我们的自动旋转安装，这个测试变得完全自动化，无需手动打开和旋转探测器。
温度冲击设备	使用该设备，探测器可迅速从环境温度快速进入到温箱中。 。