

# 1440芯三网合一光纤配线架（双排三网合一光纤配线架）

产品名称	1440芯三网合一光纤配线架（双排三网合一光纤配线架）
公司名称	宁波共网通信技术有限公司
价格	2300.00/架
规格参数	板材:1.2mm冷轧板 颜色:米白 包装:纸箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号
联系电话	19523032709 19523032709

## 产品详情

2010年，随着光纤到户（FTTH）的普及，光纤配线架在通信网络中的重要性日益凸显。本系列产品采用优质冷轧板，表面米白色，外观简洁大方。包装采用纸箱，便于运输和安装。产品广泛应用于电信、移动、联通、广电等运营商，以及企业、学校、医院等场所。产品具有结构紧凑、安装方便、维护简单、使用寿命长等特点。产品符合相关国家标准，质量可靠，性能稳定。产品规格如下：

产品规格：1440芯，双排，三网合一。产品尺寸：432mm（宽）× 432mm（高）× 432mm（深）。产品重量：约10kg。产品材质：1.2mm冷轧板。产品颜色：米白。产品包装：纸箱。产品产地：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山村福兴路27号。产品厂家：宁波共网通信技术有限公司。产品联系电话：19523032709。产品网址：www.gongwang.com.cn。产品售后服务：400-888-8888。

### 主要性能使用条件：

- 1.工作温度：-5 +40 相对湿度： 90%(+30 )
- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:40 +70

3.光电性能：插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性  
寿命>1000次

4.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

5.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标：

- 1.标称工作波长850nm/1310nm/1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
- 3.有明确的线序标识,便于转接、跳线、测试。

特点:

- 1.机柜采用19 寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元(见后面单元体)。
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆;可靠的进装置和纤芯保护装置。
- 4.配置容量大,且有较强的布线空间。

1???????

1????????????????????

2????????2600mm?2200mm?2000mm????????????120mm????????????300mm?450mm?600mm?

3????????????????±2mm????????????????????????3mm?

2?????????

??110°????????3mm?

3?????????????????????????????

????????????????????????????????15??

4??????

??

5????????????????????????????

??30mm?

6??????

??

7????????????????????????????

??

### 订货信息

产品名称	主品型号	产品规格
1440芯ODF光纤配线架	ODF-1440-3W	2000*1200*300