

泰科纳(POM全系列)美国聚甲醛

产品名称	泰科纳(POM全系列)美国聚甲醛
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	美国泰科纳:POM M90:泰科纳 原厂原包:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

上海禾曙新材料有限公司

代理泰科纳(POM全系列)美国聚甲醛，欢迎联系李先生,手机15021222101，我们是做PBT、PA6/66、POM TPU TPV PC/ABS TPEE，专业 代理经销（POM美国泰科纳）总代理商POM美国泰科纳现货供应中国市场，批发价格

代理商优势:诚信经营,厂价直销,证书齐全,正规渠道,交易灵活,价格合理,量大价美,全国包邮！24小时内发货, 售后保障, 了解更多,型号,价格,欢迎致电:上海禾曙(李经理)

温馨提示：因塑料行情每天都会有变动，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别，仅供参考！请谅解。

供应POM 美国泰科纳 GF40-01塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 KP-20塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 LWGC-S2塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 M140-L1塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 KP-30塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 LGC15GTX-3014塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 LM90塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 LW90-F2塑胶原料

供应POM 美国泰科纳 LW90-SC塑胶原料

(1) POM加工前可不用干燥,**在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

(2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温.

我司货源稳定充足，品种齐全，价格合理，操作灵活，发货准时，交期和质量均有保障。由于品种繁多，价格波动快，您若想详细了解市场状况请随时来电，我们将竭诚为您服务！！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您服务！