

科艺美 无尘车间工程 无尘车间

产品名称	科艺美 无尘车间工程 无尘车间
公司名称	安徽科艺美净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库
联系电话	13865927598

产品详情

人员进出10万个洁净室的标准作业程序：范围，车间10万名洁净室人员进出，包括生产操作人员，维修人员和管理人员。责任，出100,000人谁洁净室程序应负责该操作。无尘车间班组长，现场品管人员的监督检查责任。内容，进入洁净室的门，放下自己的雨具，在预定的位置的项目。换拖鞋。更衣。洗手。根据洗手干净的手处理。在其他工作鞋。洗手和烘干。洗手，消毒。人事由反向过程洁净区进入洁净区域。注意自顶向下工作服的阻力。游客是受工厂同意，车间的指导和管理人员的监督下，按照规定程序办理进出洁净室。游客必须在规定无尘车间严格遵守。在洁净室生产，游客不能进入。无尘车间需知的净化参数：隔间，洁净无尘车间，吊顶材料，吊顶高度;地板材料;是否恒定的温度和湿度;需要进行通风;多少作坊总数的;供热厂IN;等等一系列的参数。十万级无尘车间主要采用的送风方式；局部孔板顶棚送风；带扩散板空气过滤器顶棚送风；上侧墙送风 等三种送风方式。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理，可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理，无尘车间工程，应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。洁净室的选址原则：选择洁净室地址应与有利的生产，安逸的生活一致，节约投资的原则和运营成本。该网站应设在一个自然的环境和水质较好，降低大气中的灰尘，地形，地势，地形造成的气候有利于生产小型，高能效区的浓度，远离了很多灰尘，无尘车间，烟雾，无尘车间公司，有毒气体和微生物区域如机场，铁路，码头，道路等，以及对污染和主导风向的源的迎风侧，并且有一定的保护距离。洁净室和主要道路应超过50米的距离。

无尘净化车间设计之防火设计：厂房的耐火等级不得低于2级。防火分区允许建筑面积:单层厂房宜为3000 m²，多层厂房宜为2000m²。洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机符合材料:顶棚和壁板的耐火等级应 0.4h，疏散走道顶棚的耐火等级应 1h。技术竖井井壁应为不燃烧体，耐火极

限 1h;井壁上检查门的耐火极限 0.6h。生产层的每一防火分区或洁净区的安全出口数量应 2个十万级无尘车间主要采用的回风方式：下侧壁设置单个返回空气;2，当一个返回空气通道，设置在所述返回空气在走廊或均匀地布置集中返回空气在走廊端，供给的空气速度m/s：光圈板3-5;侧空气出口：射流2-5;非射流与下侧壁1.5至2.5的回流空气，返回空气下侧壁1.0?1.5。返回空气速度（米/秒）：洁净室回风不大于2;在走廊里回风不大于4。

科艺美(图)-无尘车间工程-无尘车间由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司（www.ahkymjh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科艺美——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库，联系人：周经理。