

供应耐腐蚀 双向玻纤土工格栅 批发价格 厂家直销 欢迎咨询

产品名称	供应耐腐蚀 双向玻纤土工格栅 批发价格 厂家直销 欢迎咨询
公司名称	山东环润工程材料有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	品牌:山东环润 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处新镇村
联系电话	15550857180

产品详情

施工工艺

(1)首要准确放出路基边坡线，为了确保路基宽度，每侧各加宽0.5m，把晾晒好的基底土进行整平后用25T振荡压路机静压两遍，再用50T震压四遍，不平坦的当地人工合作整平。

(2)衬托0.3m厚的中(粗)砂，人工合作机械整平后，25T的振荡压路机静压两遍。

(3)铺设土工格栅，土工格栅铺设时底面应平坦、密实，一般应平铺，拉直、不得重叠，不得弯曲、扭结，相邻的两幅土工格栅需搭接0.2m，并沿路基横向对土工格栅搭接部分每隔1米用8号铁丝进行穿插衔接，并在铺设的格栅上，每隔1.5-2m用U型钉固定于地上。

(4)一层土工格栅铺好后，开端填设二层0.2m厚的中(粗)砂，办法:汽车运砂到工地卸于路基一侧，而后用推土机向前赶推，先把路基两边2米范围内填筑0.1m后，把一层土工格栅折翻上来再填上0.1米的中(粗)砂，制止两边向中间填筑和推进，制止各种机械在没有填筑中(粗)砂的土工格栅上通行作业，这样能确保土工格栅平坦，不起鼓，不起皱，待二层中(粗)砂平坦后，要进行水平丈量，防止填筑厚度不均匀，待抄平无误后用25T振荡压路机静压两遍。

(5)二层土工格栅施工办法同一层办法相同，终再填筑0.3m的中(粗)砂，填筑办法同一层相同，用25T压路机静压两遍后，这样路基基底加固就处理完毕。

(6)在第三层中(粗)砂碾压好后，沿线路纵向在边坡两边各铺设土工格栅两幅，搭接0.16m，并用同样办法衔接好，然后开端土方施工作业，铺设土工格栅进行边坡防护，有必要每层丈量出铺设的边线，每侧要确保边坡整修后土工格栅埋于边坡内0.10m。

(7)边坡土工格栅每填筑两层土，即厚度0.8m时就需两边一起铺设一层土工格栅，然后以此类推，直至铺到路肩表面土下。

(8)路基填筑好后，及时进行边坡整修，并进行坡脚的干砌片石防护，对该段路基除每侧加宽0.3m外，并预留1.5%的沉落量。