

广州工业窑炉耐高温轴承WT6309窑车专用型

产品名称	广州工业窑炉耐高温轴承WT6309窑车专用型
公司名称	北京贝瑞迎轴承有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JXZ 型号:WT6309 产地:桂林
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-A145 (注册地址)
联系电话	010-87825261 13581706508

产品详情

广州市工业炉窑耐高温轴承WT6309窑车专用技术专业耐高温轴承生产厂家T00000、TS00000各种类耐高温轴承，用耐300~800 各号高温钢生产制造，在相匹配温度级别下不形变、强度HRC>62不会改变，额定值负载、转速比和使用寿命等超出常温状态一般滚动轴承规范。独特满翻转体构造的无装球空缺T00000B各种类、有装球空缺T00000各种类融入各个高温低速档 (<100转/分) 重负载下工作中，一般免维护保养(无需润化物) Tips 温馨提醒 贝瑞迎技术专业生产制造、市场销售耐高温轴承十五年有着比较平稳的生产制造、市场销售、售后服务详细管理体系石墨块滚动轴承的特性,以石墨块做为球轴承把轴承钢球切分起来,运行全过程石墨块与轴承钢球相互之间磨擦具有自润滑的实际效果,也叫自润滑轴承。各种耐高温轴承的特性--High Temperature Bearing 耐高温轴承的一般构造：关键就是指依照通用性的滚动轴承构造，应用高温原材料如高温45号钢，滚动轴承的设计方案，关键的热调心球轴承，高温深沟球轴承。 高调心球轴承：内孔和外侧的2个燕尾导轨在曲面中间，装有由2个钢珠正确引导的球轴承。调心球轴承既能够承担较高的轴向荷载，又可以承担一定水平的径向荷载。滚动轴承选用冲压模具钢球轴承，具备高品质的乳白色高温植物油脂润化，可用以温度从-40至300 的自然环境。考虑300 之内的工作中标准。 滚动轴承一般是按一般水准尺寸公差生产制造的，侧隙比一般滚动轴承大很多，因而一般不宜高速运用。但一般以100转/分钟的速率长期性运作。 高温深沟球轴承：无内孔，仅有翻转体构成；考虑约300 的工作中标准，依据一般水准的生产制造尺寸公差而远远地超过一般滚动轴承的侧隙，它一般不宜于高速运用，归属于高温和低速档滚动轴承，一般以200转/分的速率运行长期性运作。独特构造的滚动轴承温度：不但原材料是高温原材料，并且大量地从构造上完成高温自然环境下的全自动侧隙赔偿，比如压缩弹簧滚动轴承。广州市工业炉窑耐高温轴承WT6309窑车专用耐高温轴承应用艰苦环境，按加工工艺分成：无球轴承满装滚动轴承、带球轴承的高速轴承、自润滑石墨块球轴承滚动轴承、高温不锈钢板材 瓷器球轴承、高温磷化处理滚动轴承这些。可做到300度~800度高温下一切正常应用。现阶段全部翻转类滚动轴承都可以订购。市场销售范畴：黑龙江省、吉林省、辽宁省、甘肃省、新疆省、北京市、陕西省、山西省、内蒙古自治区、甘肃、天津市广东省、福建省、四川、重庆市、云南省、海南省广西省、湖南省、湖北省、江西省、青海省、西藏自治区、贵州省、中国台湾上海市、浙江省、山东省江苏省、河南省、安徽省 本企业郑重承诺,凡在本企业市场销售的每一个商品，如出现一切产品质量问题，本企业没有理由退换(人为因素标准以外)

