壳牌润滑油 批发壳牌润滑油 厦门壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油 批发壳牌润滑油 厦门壳牌润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

壳牌s3v460d2润 SHELLGadusS3V460D2Grease含有固体润滑剂的优质多用途重载润滑脂壳牌佳度S3V460D润滑脂是高性能高温润滑脂，厦门壳牌润滑油，用于需要承受冲击载荷的低速重载大型轴承，由高粘度指数矿物油和复合锂皂基配制而成。该产品使用最新型添加剂实现优异的高温性能、抗腐蚀性能和抗氧化性能，并含有二硫化钼以确保润滑脂能够承受冲击载荷。应用范围:壳牌佳度S3V460D润滑脂可用于以下行业中用润滑脂润滑的低速重载并有冲击载荷的轴承:采矿和钢铁shell gadus s3 v460d grease）
（含有固体润滑剂的优质多用途重载润滑脂）壳牌佳度s3 v460d润滑脂是高性能高温润滑脂，用于需要承受冲击载荷的低速重载大型轴承，由高粘度指数矿物油和复合锂皂基配制而成。该产品使用最新型添加剂实现优异的高温性能、抗腐蚀性能和抗氧化性能，并含有二硫化钼以确保润滑脂能够承受冲击载荷。
性能特征： 1.高粘度基础油，优异的承载性能，满足主要oem厂商对基础油粘度的要求。
2.优异的机械稳定性，即使在剧烈振动的工况下也能够长时间保持润滑脂稠度级别稳定。
3.提高极压特性和抗冲击载荷能力，壳牌润滑油，使用二硫化钼，实现优异饿承载能力。
4.优异的抗水性能，即使在有大量水存在的情况下也能够实现持久保护。
5.高效腐蚀保护，上海壳牌润滑油，确保零件/轴承不会因腐蚀而失效。

壳牌Corena V9930 真空泵油

壳牌Vacuum Pump Oil V-Oil 9930壳牌Corena V

(Vacuum Oil Pump V Oil 9930)真空泵油

壳牌Corena V油良好的氧化和热稳定性对旋转和片式真空泵。

应用领域

叶片和螺旋真空泵。采用低压蒸汽使其对真空到10 - 3立方米/小时。

不适合应用于泵、真空领域用于大气含腐蚀气体和蒸汽侵略为止。

运行特性

通过不含矿物油坞抱有好的天然抗沉淀和其他产品高温氧化。这种油使用寿命长特点。

有效保护润滑表面的腐蚀。

建议

建议在使用润滑油，不指定该传单，可得到代表壳牌公司。

健康和环境

尊重个人卫生和生产性，并应在推荐使用本应用Corena V Shell不会威胁健康和对环境的危害。

避免影响皮肤油脂。更换机油时享有防护手套/袜子。皮肤油，立即用肥皂水с м о й т他。

保护环境

不合并废油在下水道、排水管、土壤或水体。

壳牌（CAPRINUS XR内燃机油）船用柴油机油壳牌（CAPRINUS XR内燃机油）船用柴油机油

壳牌多机能润滑油适用于在不同气候条件下工作的冲击型气动工具机械，包括在极低的环境温度条件下工作的气动机械如：凿岩机等。性能特征

· 具有超凡的润滑和抗磨损性能，提供气动工具所必须的高强度油膜和负载能力以防止磨损、过热和钻机部件起火。这些极为重要的极压性能可防止往复和旋转机械运动造成的润滑油膜破裂的发生。

· 具有良好的氧化稳定性能，能阻止油泥和其它有害氯化产物的产生。

· 具有优秀的防腐蚀性能，所含有的防锈和粘附添加剂对所有内部工作表面提供有效保护。抵御在空气膨胀过程中关键部位表面上的凝结水的冲洗效应。典型数据壳牌多机能100密度15℃ kg／I0.894粘度40℃ ㎟／s100粘度100℃ ㎟／s11.8粘度指数107闪点(闭口杯) ℃232倾点 ℃-30

壳牌润滑油-批发壳牌润滑油-厦门壳牌润滑油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）为客户提供“ 工业润滑油,润滑脂,液压油,齿轮油, ”等业务，公司拥有“ 代理壳牌润滑油,美孚润滑油,昆仑润滑油,长城润滑油, ”等品牌。专注于润滑油（脂）等行业，在广东 深圳 有一定影响力。欢迎来电垂询，联系人：唐先生。