

佛山壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家 壳牌润滑油

产品名称	佛山壳牌润滑油 壳牌润滑油供应厂家 壳牌润滑油
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

壳牌智尊

api级别：cd

sae粘度：

10w-30、15w-40、20w-50

包装规格：

4l、16l、18l

二、产品说明：

本产品采用优质基础油及复合添加剂调和而成。具有良好的抗磨、抗腐性能。良好的润滑减摩性能，江门壳牌润滑油，有效降低发动机磨损。

三、应用范围：

适用于要求使用cd、cc级机油的柴油发动机。

壳牌是一家实力雄厚的大企业，在一百三十多个国家设有加油点或维修服务站，企业历史悠久，有相当好的企业文化，它生产出来的润滑油具有润滑，防腐蚀，保持引擎清洁等诸多优点，著名车队法拉利就是用的壳牌润滑油，可见其质量。

欢迎各经销商和朋友多多来电订单以及多多发表意见或者建议，我们将竭诚为您服务用类型：卡车API级别：CF-4质量等级：CF-4粘度等级：15W-40闪点：AA（ ）水分：无SAE等级：15W40倾点：AA（ ）

品牌：统一

螺杆式空压机原理

1、吸气过程：

螺杆式的进气侧吸气口，必须设计得使压缩室可以充分吸气，佛山壳牌润滑油，而螺杆式压缩机并无进气与排气阀组，进气只靠一调节阀的开启、关闭调节，当转子转动时，主副转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时，其空间大，此时转子的齿沟空间与进气口之自由空气相通，因在排气时齿沟之空气被全数排出，排气结束时，齿沟乃处于真空状态，当转到进气口时，外界空气即被吸入，沿轴向流入主副转子的齿沟内。当空气充满整个齿沟时，转子之进气侧端面转离了机壳之进气口，在齿沟间的空气即被封闭。

2、封闭及输送过程：

主副两转子在吸气结束时，其主副转子齿峰会与机壳密封，此时空气在齿沟内封闭不再外流，即[封闭过程]。两转子继续转动，其齿峰与齿沟在吸气端吻合，吻合面逐渐向排气端移动。

3、压缩及喷油过程：

在输送过程中，啮合面逐渐向排气端移动，亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小，齿沟内之气体逐渐被压缩，压力提高，此即[压缩过程]。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合。

4、排气过程：

当转子的啮合端面转到与机壳排气相通时，（此时压缩气体之压力高）被压缩之气体开始排出，直至齿峰与齿沟的啮合面移至排气端面，此时两转子啮合面与机壳排气口这齿沟空间为零，即完成（排气过程），在此同时转子啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长，壳牌润滑油用途

产品品牌：壳牌详细说明：壳牌佳度S2 A32润滑脂是织构光滑的钙基润滑脂，梧州壳牌润滑油，适用于中等工作温度下有极压特性要求的普通工业和船舶行业应用。应用范围

有水情况下工作条件苛刻的滑动轴承 不推荐用于滚动轴承

艉管轴承，起重机，吊柱，绞车机，卷扬机 低至中负荷的开式齿轮传动装置 一般用途的钢缆

性能特征 良好的抗水性能 具有极佳的抗水冲洗的性能，为设备提供持续有效的保护。 使用安全

使用安全，壳牌润滑油，无需特别的警告标识。 极压性能 重载时防止部件过度磨损。 工作温度

-10 到+60 （瞬时峰值温度可达80 ）润滑脂加注 壳牌佳度S2 A320润滑脂适用于标准设备加注。

密封相容性 壳牌佳度S2 A320润滑脂与所有适用于普通矿物油的密封件材料相容。 健康和安

壳牌佳度S2 A320润滑脂在正确的使用于所推荐的场合，且操作者保持良好的工作准则和个人卫生习惯的

条件下，不会对健康和安产生任何显著的危害。有关产品健康和安方面的进一步资料，请参考相应的壳牌产品安全说明书。 建议 更多关于本文件未涉及的产品应用，请咨询壳牌业务代表处。 典型数据

产品应用：多功能、多用途 40 粘度cSt：320 基础油类别:矿物油 100 粘度cSt：27.0 稠化剂类型:钙基

工作锥入度：265-295 NLGI等级:2 佛山壳牌润滑油-壳牌润滑油供应厂家(在线咨询)-壳牌润滑油由深圳市

富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）有实力，信誉好，在广东 深圳

的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进

富祥润滑油和您携手步入辉煌，共创美好未来！