

朗盛PA66 朗盛中国

产品名称	朗盛PA66 朗盛中国
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	朗盛:德国朗盛PA66代理商 PA66:PA66朗盛中国市场 德国:德国朗盛PA66联系方式
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

上海禾曙新材料有限公司

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。

增强PA66，环保PA66，阻燃PA66，PA66树脂，阻燃增强PA66，PA66塑料，PA66塑胶原料，无卤阻燃PA66，工程塑料PA66，美国GE PA66，PA66美国GE，PA66塑胶，PA66新料，阻燃环保PA66，玻纤增强PA66，加纤PA66

热销PA66系列：

PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66 德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

PA66 德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

PA66 德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

PA66 德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

PA66 德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

PA66 CM3304-V0??????V-0????

PA66 CM3001G-15???? ?15%??HB????

PA66 CM3001G-30???? ?30%??HB????

PA66 CM3001G-45???? ?45%??HB????

PA66 A3EG5??????25%?? ???? ??

PA66 A3EG6??????30%?? ??? ??? ???

PA66 A3EG7??????35%?? ??? ?????? ??????????? ?????? ?? ??? ??????

低价厂家直销进口货源德国朗盛PA6 PA66 PBT（三证齐全）：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质

安全资料表(MSDS)等,详情请致电李先生！欢迎来电咨询或来公司参考考察！

公司开具：可开具13%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。