

中春暖通 SCGGZT2-1.0/1000-1.0 钢二柱暖气片 煤改气暖气片 加厚防腐散热器

产品名称	中春暖通 SCGGZT2-1.0/1000-1.0 钢二柱暖气片 煤改气暖气片 加厚防腐散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ2 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

1) 集中供暖的家庭：适合选择钢制柱型的散热器，其散热性与抗压性较好，能够承受较大的压力，因为集中供暖的水压较自采暖的水压要高；不宜采用纯铝散热器、压铸铝散热器、铝合金散热器，因为铝怕碱水，而集中供暖为保护钢制的锅炉、换热站、管道等一般将PH值调至10-12，为碱性。2) 壁挂炉采暖家庭：适合选择铜铝合金的散热器，因为它容积小，对水质要求不高，同时散热效率高于钢制散热器。3) 单户供暖用户：煤炉、电炉、燃气炉，不宜采用粗管散热器，粗管散热器容水量大，反应慢，会浪费能源。就散热器供暖系统，目前主要分为以下几种，需根据自己家庭供暖系统环境来选择。对散热器来说，散热量用公式表示为 $Q=K.F. T$ ，其中Q代表散热量。

散热器可以立即加热，形成了一道对冷空气的屏障，阻挡了冷气流入侵带来的寒冷。我们发现，很多家庭出于室内美观、增大空间的考虑，在散热器前面放上沙发、床或桌子等家具。殊不知，这种放置家具的方式，阻碍了散热器周围空气的对流，挡住了散热器发出的辐射热量。因此，尽管散热器温度很高，其热量还是难以向室内自由散发，还会烤干家具，使木材扭曲、开裂。所以，建议家具摆放妨碍暖气散热的家庭，特别是冬天室温不高的房屋，可以把家具重新布置一下，把靠散热器近的家具搬开，让散热器真正起到散热的作用。另外，钢制散热器的表面温度稍高，所以安装时与床的距离不要过近，防止被。挑选散热器首先需要考虑的就是散热器材质，因为不同供暖环境下所用的散热器类型不同。

也不要改动散热器的安装位置，避免破坏系统原有的平衡性，造成不必要的麻烦。散热器安装是高技术性工作，稍有不慎，造成暖气漏水，甚至爆裂，会危害到自家和邻居的生命和财产安全，因此千万不可私自安装，必须找专业的水暖工，或者由散热器厂家提供。一般来说，大型的散热器生产厂家都会提供散热器安装服务。这种服务，既可以提供安装辅料，又承担对散热器本身和安装质量的质保，避免了出现问题后的责任推脱，可谓省事、省力、省心，是用户安装散热器时的。散热器安装在窗下，接近地面

，能使室内的全部空气自如对流，热空气上升，冷空气下降，然后经散热器再次辐射，完成一次又一次热循环，从而保持了室温的均衡。同时，冷空气如果从窗户缝里钻进来。

5.供暖后，如果有个别散热器或单个管道出现不热状况时，可以按照以下办法进行调试排查：调整每个供热立管的阀门到合适的位置；打开散热器末端的手动排气阀，排出积存在散热器里的空气；打开装置在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空气排出。调试后的阀门不要随意开关，更不要随意排放散热器中的水。6.在供暖过程中，如发现供热管道或散热器漏水，可采纳以下应急办法：关闭管段的操控阀门，关闭散热器上的供、回水阀门，时间请专业技术人员上门修理。7.暖气即是采暖设备，也是有一定水压的容器，若产品质量不过关或者系统设计不合理，很容易导致散热器漏水甚至爆裂，给用户带来相应的经济损失。进行室内装饰时，用户应不要随意撤除或添加供热设备。

用户对于家里采暖管道上的各种阀门好不要随意封闭和开启，尤其是使用没有使用经验的时候更不可任意改动。3.增强房间的保温性。冬季室内温暖不达标，有很大一部分情况是由于房屋保温效果不好，房间的密闭性不强，暖气散发的热量从门窗缝隙或者没有加装保温层的墙体散发出去了。要解决这个问题有效的方法就是保障保暖措施到位，如在门窗上加装密封条、更换厚质的窗帘等。4.供暖开始后，需要蓄热一段时间，供暖房间才能热起来。这主要是因为暖气供暖是个庞大的工程，热水温度和系统压力都是慢慢升上去，不可能在短时间就能达到规定的要求。这个时期采暖用户需关注，暖气里是否出现漏水等现象，自己解决不了的问题应及时通知专业人员上门维修。