

# 平面饰品胶 油漆 液体 透明

产品名称	平面饰品胶 油漆 液体 透明
公司名称	泉州市鲤城区聚鑫盛贸易商行
价格	40.00/kg
规格参数	材质:油漆 形状:液体 颜色:透明
公司地址	泉州市鲤城区环城西路南8区4号楼201室
联系电话	86 0595 22883376 13859797597

## 产品详情

材质                                  油漆                                  形状                                  液体  
颜色                                  透明

### 【产品特点】

本品为硬质环氧树脂水晶滴胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；  
可常温或中温固化，固化速度适中；  
固化物透明度佳、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；  
固化物具有良好的耐溶剂性、抗创性及耐黄变性能。

### 【适用范围】

适用于各种金属标牌、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；  
其它硬质产品的表面封装；  
不适用于有弹性或软质产品的表面滴胶。

### 【使用方法】

配比：a : b = 3 : 1 (重量比)

可使用时间：25℃ × 60-80分钟（100g混合量）

固化条件：90℃ × 1-1.5小时

要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

### 【固化后特性】

硬度shore d 78~83

弯曲强度 kg/mm<sup>2</sup> 14~15

抗拉强度 kg/mm<sup>2</sup> 12~13

抗压强度 kg/mm<sup>2</sup> 20~22

吸水率25℃ %24小时 < 0.1

### 【注意事项】

本品在混合后可静置10-20分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；

滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短；

可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

### 【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组20kg，其中包含主剂15kg/桶、固化剂5kg/桶。